



Autorizovaná osoba č. 238  
QUALIFORM, a.s., Mlaty 672/8, Bosonohy, 642 00 Brno  
Česká republika

## CERTIFIKÁT SYSTÉMU ŘÍZENÍ VÝROBY

V souladu s ustanovením § 6 odst.2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky autorizovaná osoba potvrzuje, že u stavebního výrobku

### BETON PEVNOSTNÍCH TŘÍD C 12/15 (B 15) A VYŠŠÍ

pro konstrukce pozemních, inženýrských a dopravních staveb

vyrobeného výrobcem:

**ZAPA beton a.s.**  
Videňská 495, 142 01 Praha 4

IČ: 25137026



ve výrobním závodě:

**ZAPA beton a.s.**

**Kladno - Energetika, areál Poldi, P.O.BOX 216, 272 03 Kladno**

Autorizovaná osoba posoudila systém řízení výroby, který odpovídá příslušným technickým podkladům podle § 6 odst. 1 písm. d) výše uvedeného nařízení vlády a zjistila, že systém řízení výroby zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh splňovaly požadavky stanovené určenými těmito technickými specifikacemi:

- ČSN EN 206+A1:2018 + ČSN P 73 2404:2016 - Beton-Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda + Doplnující informace
- STO č. 238-STO/886-1b/2020 ze dne 19.2.2020, s platností do 19.2.2023, vydal QUALIFORM, a.s.
- Zákon 263/2016 Sb. atomový zákon
- Vyhláška SÚJB č. 422/2016 Sb. o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje

a odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. dokladům vystaveným podle § 6 odst. 1 písm. a) o výsledcích počátečních zkoušek typu výrobku na vzorku. Specifikace typů výrobku a identifikace dokladů jsou uvedeny na zadní straně tohoto certifikátu.

Nedílnou součástí tohoto certifikátu jsou Rozhodnutí o posouzení, která obsahují závěry z posuzování autorizované osoby, provádějící nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby v místě výroby.

Pokud autorizovaná osoba zjistí nedostatky, je oprávněna zrušit nebo změnit vydaný certifikát.

Tento certifikát zůstává v platnosti, dokud se nezmění zkušební metody a/nebo požadavky stanovené v určených technických specifikacích, na které byl uveden odkaz, nebo pokud se výrazně nezmění výrobek a/nebo výrobní podmínky v místě výroby či systém řízení výroby nebo pokud autorizovaná osoba nepozastaví nebo nezruší platnost tohoto certifikátu.

Certifikát č. 238/C6/2020/886-84



Brno 15.10. 2020



Ing. Jan Svobodník, EurChem  
představitel AO č. 238



QUALIFORM, a.s., Mlaty 672/8, Bosonohy, 642 00 BRNO  
QUALIFORM – odbor posuzování shody  
Autorizovaná osoba č. 238

### Rozsah stanoveného výrobku dle certifikátu č. 238/C6/2020/886-84

**Specifikace výrobku:** Beton pevnostních tříd C12/15 (B15) a vyšší podle stupně vlivu prostředí

Výrobek	Technická specifikace výrobku (určená ČSN nebo STO)	Technický předpis vztahující se na výrobek
<p>C 12/15 - X0 (CZ, F.1.1);                      C 16/20 - X0, XC1, XC2 (CZ, F.1.1);                      C 20/25 - X0, XC1, XC2, XC3 (CZ, F.1.1);                      C 25/30 - X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XD1, XD2, XF1, XF2, XF3, XA1, XA2 (CZ, F.1.1);                      C 30/37 - X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XD1, XD2, XD3, XF1, XF2, XF3, XF4, XA1, XA2, XA3 (CZ, F.1.1);                      C 35/45 - X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XD1, XD2, XD3, XF1, XF2, XF3, XF4, XA1, XA2, XA3 (CZ, F.1.1);                      C 40/50 - X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XD1, XD2, XD3, XF1, XA1, XA2, XA3 (CZ, F.1.1);                      C 45/55 - X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XD1, XD2, XD3, XF1, XA1, XA2, XA3 (CZ, F.1.1);                      C 55/67 - X0, XC1, XC2 (CZ, F.1.1);                      C 30/37 - XM1, XM2 (CZ, F.2);                      C 35/45 - XM1, XM2, XM3 (CZ, F.2);                      C 40/50 - XM1, XM2, XM3 (CZ, F.2);                      C 45/55 - XM1, XM2, XM3 (CZ, F.2);</p>	<p>ČSN EN 206+A1:2018                      + ČSN P 73 2404:2016</p>	<p>Zákon 263/2016 Sb.                      atomový zákon;                      Vyhláška Státního úřadu                      pro jadernou bezpečnost                      č. 422/2016 Sb.                      o radiační ochraně                      a zabezpečení                      radionuklidového zdroje</p>
<p>C 25/30 - XF1, XF2, XF3 (F.1.2), (CZ-TKP 18 PK);                      C 30/37 - XF1, XF2, XF3, XF4 (F.1.2), (CZ-TKP 18 PK);                      C 35/45 - XF1, XF2, XF3, XF4 (F.1.2), (CZ-TKP 18 PK);                      C 40/50 - XF1 (F.1.2), (CZ-TKP 18 PK);                      C 45/55 - XF1 (F.1.2), (CZ-TKP 18 PK);</p>	<p>238-STO/886-1b/2020</p>	