



DOPRAVA BETONU



DOPRAVA BETONU

VZDÁLENOST NA STAVBU A ZPĚT	mix Kč/m ³	VZDÁLENOST NA STAVBU A ZPĚT	mix Kč/m ³	VZDÁLENOST NA STAVBU A ZPĚT	mix Kč/m ³
do 6 km	196	nad 24 do 26 km	437	nad 44 do 46 km	656
nad 6 do 8 km	219	nad 26 do 28 km	454	nad 46 do 48 km	679
nad 8 do 10 km	242	nad 28 do 30 km	477	nad 48 do 50 km	702
nad 10 do 12 km	265	nad 30 do 32 km	506	nad 50 do 55 km	748
nad 12 do 14 km	288	nad 32 do 34 km	523	nad 55 do 60 km	799
nad 14 do 16 km	311	nad 34 do 36 km	546	nad 60 do 70 km	903
nad 16 do 18 km	334	nad 36 do 38 km	569	nad 70 do 80 km	995
nad 18 do 20 km	362	nad 38 do 40 km	592	nad 80 do 90 km	1 087
nad 20 do 22 km	385	nad 40 do 42 km	610	nad 90 do 100 km	1 196
nad 22 do 24 km	408	nad 42 do 44 km	627	nad 100 do 110 km	1 288

Při dopravní vzdálenosti vyšší než 140 km účtujeme za každých dalších započatých 10 km částku 69 Kč/m³ vč. DPH.

Cena dopravy zahrnuje dopravu na místo určení, vykládku do 30 minut a jízdu zpět.

Dopravu mixem účtujeme jako minimální vytížení vozidla, tj. 5 m³, a to i při dodávce menšího množství dle přání zákazníka.

Při vykládce nad 30 minut účtujeme 213 Kč/mix vč. DPH za každou započatou čtvrt hodinu zdržení, při vykládce nad 90 minut je účtováno 575 Kč/mix vč. DPH za každou započatou čtvrt hodinu zdržení, přičemž dobou vykládky se rozumí doba od příjezdu vozidla na stavbu dle objednávky zákazníka až do doby vyprázdnění vozidla.

V případě marného nájezdu mixů, tzn. při pozdním zrušení betonáže bude účtována jednorázová sankce ve výši 1 725 Kč/mix vč. DPH a dále bude fakturována doprava dle dopravního pásma.

Při použití výpustné přídavné roury účtujeme poplatek formou připočtení 2 čtvrt hodin vykládky.

ČERPÁNÍ BETONU



POUŽITÍ ČERPADEL BETONU

DÉLKA VÝLOŽNÍKU		24 m	28 m	31 m	32 m	34 m	36 m	38 m	46 m
pobyt stroje na stavbě	Kč/hod	2 530	2 760	2 760	2 760	2 990	3 105	3 220	3 565
přečerpání betonu (příplatek)	Kč/m ³	0	0	0	0	0	35	46	58
jízda stroje (tam a zpět)	Kč/km	69	69	69	69	69	69	69	69
přídavné potrubí	Kč/m/den	121	121	121	121	121	121	121	121
přídavné hadice (> 100 mm)	Kč/m/den	144	144	144	144	144	144	144	144
přídavné hadice (< 100 mm)	Kč/m/den	144	144	144	144	144	144	144	144
přeprava přídavného potrubí	Kč/km	23	23	23	23	23	23	23	23
čerpání drátkobetonu (příplatek)	Kč/m ³	35	35	35	35	35	35	35	35

K ceně za použití čerpadla účtujeme 30 minut mytí stroje a povinné údržby po příjezdu na stanoviště.

POUŽITÍ SPECIÁLNÍCH ČERPADEL BETONU

TYPOVÉ OZNAČENÍ STROJE		MIXPUMPA				halové čerpadlo			
OBJEM AUTODOMÍCHÁVAČE		4 m ³				-			
DÉLKA VÝLOŽNÍKU		24 m		24 m		28 m		31 m	
pobyt stroje na stavbě	Kč/15 min	633		633		690		690	
jízda (tam a zpět)	Kč/km	86		69		69		69	
přídavné potrubí	Kč/m/den	121		121		121		121	
přídavné hadice (< 100 mm)	Kč/m/den	144		144		144		144	
mytí vozidla	Kč/jízda	633		1 265		1 380		1 380	
výška pro rozložení minimálně	m	7		5		6		6	

Speciální čerpadla je možno použít i v místech výškového omezení (tunely, haly, mosty apod.).

Ke všem výše uvedeným čerpadlům společně:

Pobyt stroje na stavbě je účtován po čtvrthodinách od okamžiku příjezdu na stavbu dle objednávky zákazníka do jeho odjezdu.

Při použití chemické náhrady cementového potěru pro najetí čerpadla účtujeme 690 Kč vč. DPH.

Při použití cementového mléka při čerpání s potrubím účtujeme příplatek ve výši 3 450 Kč/m³ vč. DPH.

V případě marného výjezdu čerpadla, tzn. při pozdním zrušení betonáže méně jak 24 hodin předem, bude účtován jednorázový poplatek ve výši 4 600 Kč/čerpadlo vč. DPH a dále bude fakturována doprava dle najetých km a platného sazebníku dopravy.

Při zrušení betonáže čerpadla méně jak 5 hodin předem, bude účtován poplatek za pozdně zrušenou betonáž ve výši 11 500 Kč vč. DPH, netýká se zavinění z vyšší moci, resp. extrémní změny počasí.

Při odvozu a likvidaci zbytkového betonu v násypce čerpadla a mixpumpy účtujeme 1 150 Kč vč. DPH.

V případě pochybnosti o použití čerpadla poskytnete na požádání pracovník naší firmy bezplatnou konzultaci přímo na stavbě.

Zákazník musí zajistit bezproblémový a bezpečný příjezd na staveniště pro autodomývače a čerpadla, dostatečný prostor k řádnému ustanovení strojů, jakož i pomocné síly pro montáž, demontáž a oplach použitého přídavného potrubí.

MIX S PÁSOVÝM DOPRAVNÍKEM (Pohořelice, Dolní Dunajovice, Prostějov)

Výkon stroje na stavbě	Kč/15 min.	518	přistavení na betonárnu D. Dunajovice	Kč/den	575
Dopravu účtujeme dle tabulky "DOPRAVA BETONU" výše na této straně.					

STABILNÍ ČERPADLA PRO LITÉ POTĚRY

Výkon čerpadla na stavbě - šnekové	Kč/hod.	2 070	Podmínkou je zajištění zdroje vody a prostoru pro následné mytí čerpadla.
Výkon čerpadla na stavbě - pístové	Kč/hod.	2 070	
Pronájem hadic	Kč/bm/den	46	
Přistavení čerpadla na stavbu	Kč/den	1 840	

PŘISTAVENÍ ČERPADEL A SPECIÁLNÍCH ČERPADEL NA BETONÁRNU

Betonárna	cena přistavení na betonárnu	Betonárna	cena přistavení na betonárnu	Betonárna	cena přistavení na betonárnu
Brno (ZAPA UNISTAV)	0	Lanškroun	3 450	Strážnice	2 415
Dolní Dunajovice	2 645	M. Třebová	3 450	Suchdol nad Odrou	3 450
Frydek Místek	3 450	Nové Město n. M.	3 450	Svitavy	3 450
Havl. Brod	3 450	Ostrava-Heřmanice	3 450	Šenov	3 450
Hlinsko	3 450	Ostrava-Hrabová	3 450	Šumperk	3 450
Hodonín	2 645	Pohořelice	2 645	Ústí nad Orlicí	3 450
Olomouc	1 955	Polička	3 450	Vysoké Mýto	3 450
Holubice	1 955	Prostějov	1 955	Vyškov	1 955
Hranice	2 645	Přerov	1 955	Zábřeh (EKO ZAPA)	3 450
Hulín	1 955	Slušovice	1 955	Zlín	1 955
Chotěboř	3 450	Staré Město	1 955		

PARAMETRY ČERPADEL

Čerpadlo	24/20 m	28/24 m	32/28 m	34/30 m	36/32 m	38/34 m	42/38 m	46/42 m	52/48 m	56/52 m	mixpumpa PUMI 24/20 m
dosah do výšky (m)	24	28	32	34	36	38	42	46	52	55,1	24
dosah do délky (m)	20	24	28	30	32	34	38	42	48	49,9	20
možnost přídavného potrubí, hadice	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
délka vozu (m)	10	9,5	10	10,7	11,3	12,3	11,2	12	14,4	14,12	9,5
šířka vozu (m)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
šířka rozpatkování přední patky (m)	4,7	6	6	6,2	5,2	6	7,5	9,5	8,9	9,3	4
šířka rozpatkování zadní patky (m)	2,4	3,6	6,2	5,7	6,9	8,1	7,9	10,5	10,5	12,1	2,3
hmotnost čerpadla (t)	24,7	21,5	29,5	26	26	27,5	34	35,5	49	48	32
max. teoretický výkon (m ³ /h)	90	90	160	150	140-160	160	160	163	160	160	56

Objednávání čerpadel a dopravy u dispečera zvolené betonárny.

Objednávky, dodání a ukládání betonu se řídí platnými Technickými a dodacími podmínkami EKO ZAPA beton, s.r.o.

EKO ZAPA beton, s.r.o.

Michle č.ev. 417, 141 00 Praha 4

IČ: 25856782, DIČ: CZ25856782

zapsána v OR vedeném

MS v Praze, oddíl C vložka 259635

zapa.cz