



## DOPRAVA BETONU



### DOPRAVA BETONU

VZDÁLENOST NA STAVBU A ZPĚT	mix	VZDÁLENOST NA STAVBU A ZPĚT	mix	VZDÁLENOST NA STAVBU A ZPĚT	mix
	Kč/m <sup>3</sup>		Kč/m <sup>3</sup>		Kč/m <sup>3</sup>
do 6 km	190	nad 22 do 24 km	365	nad 40 do 42 km	550
nad 6 do 8 km	205	nad 24 do 26 km	390	nad 42 do 44 km	570
nad 8 do 10 km	225	nad 26 do 28 km	405	nad 44 do 46 km	595
nad 10 do 12 km	240	nad 28 do 30 km	425	nad 46 do 48 km	615
nad 12 do 14 km	260	nad 30 do 32 km	450	nad 48 do 50 km	640
nad 14 do 16 km	280	nad 32 do 34 km	475	nad 50 do 55 km	680
nad 16 do 18 km	300	nad 34 do 36 km	495	nad 55 do 60 km	725
nad 18 do 20 km	325	nad 36 do 38 km	515	nad 60 do 70 km	820
nad 20 do 22 km	345	nad 38 do 40 km	535	nad 70 do 80 km	900

Při dopravní vzdálenosti vyšší než 80 km účtujeme za každých dalších započatých 10 km částku 80 Kč/m<sup>3</sup>.

Cena dopravy zahrnuje dopravu na místo určení, vykládku do 30 minut a jízdu zpět.

Dopravu mixem účtujeme jako minimální vytížení vozidla, tj. 5 m<sup>3</sup>, a to i při dodávce menšího množství dle přání zákazníka.

Při vykládce nad 30 minut účtujeme 200 Kč/mix za každou započatou čtvrt hodinu zdržení, při vykládce nad 90 minut je účtováno 500 Kč/mix za každou započatou čtvrt hodinu zdržení, přičemž dobou vykládky se rozumí doba od příjezdu vozidla na stavbu dle objednávky zákazníka až do doby vyprázdnění vozidla.

V případě marného nájezdu mixů, tzn. při pozdním zrušení betonáže bude účtována jednorázová sankce ve výši 1 500 Kč/mix a dále bude fakturována doprava dle dopravního pásma.

Při použití výpustné přídavné roury účtujeme poplatek 370 Kč.

## ČERPÁNÍ BETONU



### POUŽITÍ ČERPADEL BETONU

DÉLKA VÝLOŽNÍKU		24 m	28 m	31 m	32 m	34 m	36 m	38 m	46 m
pobyt stroje na stavbě	Kč/hod	2 200	2 400	2 400	2 400	2 600	2 700	2 800	3 100
přečerpání betonu (příplatek)	Kč/m <sup>3</sup>	0	0	0	0	0	30	40	50
jízda stroje (tam a zpět)	Kč/km	60	60	60	60	60	60	60	60
přídavné hadice / potrubí	Kč/m/den	125	125	125	125	125	125	125	125
přeprava přídavného potrubí	Kč/km	20	20	20	20	20	20	20	20
čerpání drátkobetonu (příplatek)	Kč/m <sup>3</sup>	30	30	30	30	30	30	30	30
použití chemického rozjezdu	Kč/dávka	600	600	600	600	600	600	600	600
mytí vozidla	Kč/jízda	1 100	1 200	1 200	1 200	1 300	1 350	1 400	1 550

### POUŽITÍ SPECIÁLNÍCH ČERPADEL BETONU

TYPOVÉ OZNAČENÍ STROJE		MIXPUMPA	halové čerpadlo		
OBJEM AUTODOMÍCHÁVAČE		4 m <sup>3</sup>	-	-	-
DÉLKA VÝLOŽNÍKU		24 m	24 m	28 m	31 m
pobyt stroje na stavbě	Kč/15 min	550	550	600	600
jízda (tam a zpět)	Kč/km	75	60	60	60
přídavné hadice / potrubí	Kč/m/den	105	105	105	105
přeprava přídavného potrubí	Kč/km	20	20	20	20
čerpání drátkobetonu (příplatek)	Kč/m <sup>3</sup>	30	30	30	30
použití chemického rozjezdu	Kč/dávka	600	600	600	600
mytí vozidla	Kč/jízda	550	1 100	1 200	1 200
výška pro rozložení minimálně	m	7	5	6	6

### PŘÍPLATKY (platné pro dopravu mixem a použití čerpadel i speciálních čerpadel)

Večerní betonáže od 18:00 do 22:00 hod.	8 %
Noční betonáže od 22:00 do 06:00 hod.	10 %
Betonáže v sobotu.	8 %
Betonáže v neděli a ve svátek.	10 %

Speciální čerpadla je možno použít i v místech výškového omezení (tunely, haly, mosty apod.).

**Ke všem výše uvedeným čerpadlům společně:**

Pobyt stroje na stavbě je účtován po čtvrthodinách od okamžiku příjezdu na stavbu dle objednávky zákazníka do jeho odjezdu.

V případě marného výjezdu čerpadla, tzn. při pozdním zrušení betonáže méně jak 24 hodin předem, bude účtován jednorázový poplatek ve výši 4 000 Kč/čerpadlo a dále bude fakturována doprava dle najetých km a platného sazebníku dopravy.

Při zrušení betonáže čerpadla méně jak 5 hodin předem, bude účtován poplatek za pozdně zrušenou betonáž ve výši 10 000 Kč, netýká se zavinění z vyšší moci, resp. extrémní změny počasí.

Při odvozu a likvidaci zbytkového betonu v násypce čerpadla a mixpumpy účtujeme 1 000 Kč.

V případě pochybností o použití čerpadla poskytně na požádání pracovník naší firmy bezplatnou konzultaci přímo na stavbě.

**Zákazník musí zajistit bezproblémový a bezpečný příjezd na staveniště pro autodomíchávače a čerpadla, dostatečný prostor k řádnému ustanovení strojů, jakož i pomocné síly pro montáž, demontáž a oplach použitého přídavného potrubí.**

**MIX S PÁSOVÝM DOPRAVNÍKEM (platí pouze pro uvedené betonárny)**

Výkon stroje na stavbě	Kč/15 min.	450	přistavení na betonárnu D. Dunajovice, Brno	Kč/den	500
			přistavení na betonárnu Havlíčkův Brod, Polička, Nové Město na Moravě		1 500
			přistavení na betonárnu Chotěboř		1 000
Dopravu účtujeme dle tabulky "DOPRAVA BETONU" výše na této straně.					

**STABILNÍ ČERPADLA PRO LITÉ POTĚRY**

Výkon čerpadla na stavbě - šnekové	Kč/hod.	1 800	Podmínkou je zajištění zdroje vody a prostoru pro následné mytí čerpadla.
Výkon čerpadla na stavbě - pístové	Kč/hod.	1 800	
Pronájem hadic	Kč/bm/den	40	
Přistavení čerpadla na stavbu	Kč/den	1 600	

**PŘISTAVENÍ ČERPADEL A SPECIÁLNÍCH ČERPADEL NA BETONÁRNU**

Betonárna	cena přistavení na betonárnu
Brno (ZAPA UNISTAV)	1 700
Dolní Dunajovice	2 300
Frydek Místek	3 000
Havl. Brod	3 000
Hlinsko	3 000
Hodonín	2 300
Olomouc	1 700
Holubice	1 700
Hranice	2 300
Hulín	1 700
Chotěboř	3 000

Betonárna	cena přistavení na betonárnu
Lanškroun	3 000
M. Třebová	3 000
Nové Město n. M.	3 000
Ostrava-Heřmanice	3 000
Ostrava-Hrabová	3 000
Pohořelice	2 300
Polička	3 000
Prostějov	1 700
Přerov	1 700
Slušovice	1 700
Staré Město	1 700

Betonárna	cena přistavení na betonárnu
Strážnice	2 100
Suchdol nad Odrou	3 000
Svitavy	3 000
Šenov	3 000
Šumperk	3 000
Ústí nad Orlicí	3 000
Vysoké Mýto	3 000
Výškov	1 700
Zábřeh (EKO ZAPA)	3 000
Zlín	1 700

**PARAMETRY ČERPADEL**

Čerpadlo	24/20 m	28/24 m	32/28 m	34/30 m	36/32 m	38/34 m	42/38 m	46/42 m	52/48 m	56/52 m	mixpumpa PUMI 24/20 m
dosah do výšky (m)	24	28	32	34	36	38	42	46	52	55,1	24
dosah do délky (m)	20	24	28	30	32	34	38	42	48	49,9	20
možnost přídavného potrubí, hadice	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
délka vozu (m)	10	9,5	10	10,7	11,3	12,3	11,2	12	14,4	14,12	9,5
šířka vozu (m)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
šířka rozpatkování přední patky (m)	4,7	6	6	6,2	5,2	6	7,5	9,5	8,9	9,3	4
šířka rozpatkování zadní patky (m)	2,4	3,6	6,2	5,7	6,9	8,1	7,9	10,5	10,5	12,1	2,3
hmotnost čerpadla (t)	24,7	21,5	29,5	26	26	27,5	34	35,5	49	48	32
max. teoretický výkon (m <sup>3</sup> /h)	90	90	160	150	140-160	160	160	163	160	160	56

Objednávání čerpadel a dopravy u dispečera zvolené betonárny.

Objednávky, dodání a ukládání betonu se řídí platnými Technickými a dodacími podmínkami EKO ZAPA beton, s.r.o.

**EKO ZAPA beton, s.r.o.**

Michle č.ev. 417, 141 00 Praha 4  
IČ: 25856782, DIČ: CZ25856782  
zapsána v OR vedeném  
MS v Praze, oddíl C vložka 259635