



DOPRAVA BETONU



DOPRAVA BETONU

VZDÁLENOST NA STAVBU A ZPĚT	mix	VZDÁLENOST NA STAVBU A ZPĚT	mix	VZDÁLENOST NA STAVBU A ZPĚT	mix
	Kč/m ³		Kč/m ³		Kč/m ³
do 6 km	219	nad 22 do 24 km	420	nad 40 do 42 km	633
nad 6 do 8 km	236	nad 24 do 26 km	449	nad 42 do 44 km	656
nad 8 do 10 km	259	nad 26 do 28 km	466	nad 44 do 46 km	684
nad 10 do 12 km	276	nad 28 do 30 km	489	nad 46 do 48 km	707
nad 12 do 14 km	299	nad 30 do 32 km	518	nad 48 do 50 km	736
nad 14 do 16 km	322	nad 32 do 34 km	546	nad 50 do 55 km	782
nad 16 do 18 km	345	nad 34 do 36 km	569	nad 55 do 60 km	834
nad 18 do 20 km	374	nad 36 do 38 km	592	nad 60 do 70 km	943
nad 20 do 22 km	397	nad 38 do 40 km	615	nad 70 do 80 km	1 035

Při dopravní vzdálenosti vyšší než 80 km účtujeme za každých dalších započatých 10 km částku 92 Kč/m³ vč. DPH.

Cena dopravy zahrnuje dopravu na místo určení, vykládku do 30 minut a jízdu zpět.

Dopravu mixem účtujeme jako minimální vytížení vozidla, tj. 5 m³, a to i při dodávce menšího množství dle přání zákazníka.

Při vykládce nad 30 minut účtujeme 230 Kč/mix vč. DPH za každou započatou čtvrt hodinu zdržení, při vykládce nad 90 minut je účtováno 575 Kč/mix vč. DPH za každou započatou čtvrt hodinu zdržení, přičemž dobou vykládky se rozumí doba od příjezdu vozidla na stavbu dle objednávky zákazníka až do doby vyprázdnění vozidla.

V případě mamého nájezdu mixů, tzn. při pozdním zrušení betonáže bude účtována jednorázová sankce ve výši 1 725 Kč/mix vč. DPH a dále bude fakturována doprava dle dopravního pásma.

Při použití výpustné přídavné roury účtujeme poplatek 426 Kč vč. DPH.

ČERPÁNÍ BETONU



POUŽITÍ ČERPADEL BETONU

DÉLKA VÝLOŽNÍKU		24 m	28 m	31 m	32 m	34 m	36 m	38 m	46 m
pobyt stroje na stavbě	Kč/hod	2 530	2 760	2 760	2 760	2 990	3 105	3 220	3 565
přečerpání betonu (příplatek)	Kč/m ³	0	0	0	0	0	35	46	58
jízda stroje (tam a zpět)	Kč/km	69	69	69	69	69	69	69	69
přídavné hadice / potrubí	Kč/m/den	144	144	144	144	144	144	144	144
přeprava přídavného potrubí	Kč/km	23	23	23	23	23	23	23	23
čerpání drátkobetonu (příplatek)	Kč/m ³	35	35	35	35	35	35	35	35
použití chemického rozjezdu	Kč/dávka	690	690	690	690	690	690	690	690
mytí vozidla	Kč/jízda	1 265	1 380	1 380	1 380	1 495	1 553	1 610	1 783

POUŽITÍ SPECIÁLNÍCH ČERPADEL BETONU

TYPOVÉ OZNAČENÍ STROJE		MIXPUMPA	halové čerpadlo		
OBJEM AUTODOMÍCHÁVAČE		4 m ³	-	-	-
DÉLKA VÝLOŽNÍKU		24 m	24 m	28 m	31 m
pobyt stroje na stavbě	Kč/15 min	633	633	690	690
jízda (tam a zpět)	Kč/km	86	69	69	69
přídavné hadice / potrubí	Kč/m/den	121	121	121	121
přeprava přídavného potrubí	Kč/km	23	23	23	23
čerpání drátkobetonu (příplatek)	Kč/m ³	35	35	35	35
použití chemického rozjezdu	Kč/dávka	690	690	690	690
mytí vozidla	Kč/jízda	633	1 265	1 380	1 380
výška pro rozložení minimálně	m	7	5	6	6

PŘÍPLATKY (platné pro dopravu mixem a použití čerpadel i speciálních čerpadel)

Večerní betonáže od 18:00 do 22:00 hod.	8 %
Noční betonáže od 22:00 do 06:00 hod.	10 %
Betonáže v sobotu.	8 %
Betonáže v neděli a ve svátek.	10 %

Speciální čerpadla je možno použít i v místech výškového omezení (tunely, haly, mosty apod.).

Ke všem výše uvedeným čerpadlům společně:

Pobyt stroje na stavbě je účtován po čtvrthodinách od okamžiku příjezdu na stavbu dle objednávky zákazníka do jeho odjezdu.

V případě marného výjezdu čerpadla, tzn. při pozdním zrušení betonáže méně jak 24 hodin předem, bude účtován jednorázový poplatek ve výši 4 600 Kč/čerpadlo vč. DPH a dále bude fakturována doprava dle najetých km a platného sazebníku dopravy.

Při zrušení betonáže čerpadla méně jak 5 hodin předem, bude účtován poplatek za pozdně zrušenou betonáž ve výši 11 500 Kč vč. DPH, netýká se zavinění z vyšší moci, resp. extrémní změny počasí.

Při odvozu a likvidaci zbytkového betonu v násypce čerpadla a mixpumpy účtujeme 1 150 Kč vč. DPH.

V případě pochybností o použití čerpadla poskytne na požádání pracovník naší firmy bezplatnou konzultaci přímo na stavbě.

Zákazník musí zajistit bezproblémový a bezpečný příjezd na staveniště pro automodchávače a čerpadla, dostatečný prostor k řádnému ustanovení strojů, jakož i pomocné síly pro montáž, demontáž a oplach použitého přídavného potrubí.

MIX S PÁSOVÝM DOPRAVNÍKEM (platí pouze pro uvedené betonárny)

Výkon stroje na stavbě	Kč/15 min.	518	přistavení na betonárnu D. Dunajovice, Brno	Kč/den	575
			přistavení na betonárnu Havlíčkův Brod, Polička, Nové Město na Moravě		1 725
			přistavení na betonárnu Chotěboř		1 150
Dopravu účtujeme dle tabulky "DOPRAVA BETONU" výše na této straně.					

STABILNÍ ČERPADLA PRO LITÉ POTĚRY

Výkon čerpadla na stavbě - šnekové	Kč/hod.	2 070	Podmínkou je zajištění zdroje vody a prostoru pro následné mytí čerpadla.
Výkon čerpadla na stavbě - pístové	Kč/hod.	2 070	
Pronájem hadic	Kč/bm/den	46	
Přistavení čerpadla na stavbu	Kč/den	1 840	

PŘISTAVENÍ ČERPADEL A SPECIÁLNÍCH ČERPADEL NA BETONÁRNU

Betonárna	cena přistavení na betonárnu
Brno (ZAPA UNISTAV)	1 955
Dolní Dunajovice	2 645
Frydek Místek	3 450
Havl. Brod	3 450
Hlinsko	3 450
Hodonín	2 645
Olomouc	1 955
Holubice	1 955
Hranice	2 645
Hulín	1 955
Chotěboř	3 450

Betonárna	cena přistavení na betonárnu
Lanškroun	3 450
M. Třebová	3 450
Nové Město n. M.	3 450
Ostrava-Heřmanice	3 450
Ostrava-Hrabová	3 450
Pohořelice	2 645
Polička	3 450
Prostějov	1 955
Přerov	1 955
Slušovice	1 955
Staré Město	1 955

Betonárna	cena přistavení na betonárnu
Strážnice	2 415
Suchdol nad Odrou	3 450
Svitavy	3 450
Šenov	3 450
Šumperk	3 450
Ústí nad Orlicí	3 450
Vysoké Mýto	3 450
Výškov	1 955
Zábřeh (EKO ZAPA)	3 450
Zlín	1 955

PARAMETRY ČERPADEL

Čerpadlo	24/20 m	28/24 m	32/28 m	34/30 m	36/32 m	38/34 m	42/38 m	46/42 m	52/48 m	56/52 m	mixpumpa PUMI 24/20 m
dosah do výšky (m)	24	28	32	34	36	38	42	46	52	55,1	24
dosah do délky (m)	20	24	28	30	32	34	38	42	48	49,9	20
možnost přídavného potrubí, hadice	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
délka vozu (m)	10	9,5	10	10,7	11,3	12,3	11,2	12	14,4	14,12	9,5
šířka vozu (m)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
šířka rozpatkování přední patky (m)	4,7	6	6	6,2	5,2	6	7,5	9,5	8,9	9,3	4
šířka rozpatkování zadní patky (m)	2,4	3,6	6,2	5,7	6,9	8,1	7,9	10,5	10,5	12,1	2,3
hmotnost čerpadla (t)	24,7	21,5	29,5	26	26	27,5	34	35,5	49	48	32
max. teoretický výkon (m ³ /h)	90	90	160	150	140-160	160	160	163	160	160	56

Objednávání čerpadel a dopravy u dispečera zvolené betonárny.

Objednávky, dodání a ukládání betonu se řídí platnými Technickými a dodacími podmínkami ZAPA UNISTAV, s.r.o.

ZAPA UNISTAV, s.r.o.

Moravanská 224/98, 619 00 Brno
IČ: 25597655, DIČ: CZ25597655
zapsána v OR vedeném
KS v Brně, oddíl C vložka 36910