

platný od 1. května 2024

BETONÁRNA LEDEČ NAD SÁZAVOU



DOPRAVA BETONU



DOPRAVA BETONU

VZDÁLENOST NA STAVBU A ZPĚT	mix	sklápěč	VZDÁLENOST NA STAVBU A ZPĚT	mix	sklápěč	VZDÁLENOST NA STAVBU A ZPĚT	mix	sklápěč
	Kč/m ³			Kč/m ³			Kč/m ³	
do 6 km	213	-	nad 22 do 24 km	409	-	nad 40 do 42 km	616	-
nad 6 do 8 km	230	-	nad 24 do 26 km	437	-	nad 42 do 44 km	638	-
nad 8 do 10 km	252	-	nad 26 do 28 km	454	-	nad 44 do 46 km	666	-
nad 10 do 12 km	269	-	nad 28 do 30 km	476	-	nad 46 do 48 km	689	-
nad 12 do 14 km	291	-	nad 30 do 32 km	504	-	nad 48 do 50 km	717	-
nad 14 do 16 km	314	-	nad 32 do 34 km	532	-	nad 50 do 55 km	762	-
nad 16 do 18 km	336	-	nad 34 do 36 km	554	-	nad 55 do 60 km	812	-
nad 18 do 20 km	364	-	nad 36 do 38 km	577	-	nad 60 do 70 km	918	-
nad 20 do 22 km	386	-	nad 38 do 40 km	599	-	nad 70 do 80 km	1 008	-

Při dopravní vzdálenosti vyšší než 80 km účtujeme za každých dalších započatých 10 km částku 90 Kč/m³ vč. DPH.

Cena dopravy zahrnuje dopravu na místo určení, vykládku do 30 minut a jízdu zpět.

Dopravu mixem účtujeme jako minimální vytížení vozidla, tj. 5 m³, a to i při dodávce menšího množství dle přání zákazníka.

Při vykládce nad 30 minut účtujeme 224 Kč/mix vč. DPH za každou započatou čtvrt hodinu zdržení, při vykládce nad 90 minut je účtováno 560 Kč/mix vč. DPH za každou započatou čtvrt hodinu zdržení, přičemž dobou vykládky se rozumí doba od příjezdu vozidla na stavbu dle objednávky zákazníka až do doby vyprázdnění vozidla.

V případě mamého nájezdu mixů, tzn. při pozdním zrušení betonáže bude účtována jednorázová sankce ve výši 1 680 Kč/mix vč. DPH a dále bude fakturována doprava dle dopravního pásma.

Dopravu sklápěčem účtujeme jako minimální vytížení vozidla, tj. 2,0 m³.

Při vykládce sklápěče nad 15 minut účtujeme 181,50 Kč/vozidlo vč. 21 % DPH za každou započatou čtvrt hodinu zdržení.

Při použití výpustné přídatné roury účtujeme poplatek 414 Kč vč. DPH.

ČERPÁNÍ BETONU



POUŽITÍ ČERPADEL BETONU

DÉLKA VÝLOŽNÍKU		24 m	28 m	31 m	32 m	34 m	36 m	38 m	46 m
pobyt stroje na stavbě	Kč/hod	2 352	2 352	2 464	2 464	2 576	2 688	3 136	3 472
přečerpání betonu (příplatek)	Kč/m ³	0	0	0	0	0	0	45	56
jízda stroje (tam a zpět)	Kč/km	56	56	56	56	56	56	56	56
přídavné hadice / potrubí	Kč/m/den	140	140	140	140	140	140	140	140
přeprava přídavného potrubí	Kč/km	22	22	22	22	22	22	22	22
čerpání drátkobetonu (příplatek)	Kč/m ³	34	34	34	34	34	34	34	34
použití chemického rozjezdu	Kč/dávka	672	672	672	672	672	672	672	672
mytí vozidla	Kč/jízda	1 176	1 176	1 232	1 232	1 288	1 344	1 568	1 736
přistavení na betonárnu Leděč	Kč/jízda	1 680	1 680	1 680	1 680	1 680	1 680	1 680	1 680

POUŽITÍ SPECIÁLNÍCH ČERPADEL BETONU

TYPOVÉ OZNAČENÍ STROJE		MIXPUMPA	halové čerpadlo	
OBJEM AUTODOMÍCHÁVAČE		4 m ³	-	-
DÉLKA VÝLOŽNÍKU		24 m	24 m	31 m
pobyt stroje na stavbě	Kč/15 min	588	588	616
jízda (tam a zpět)	Kč/km	84	56	56
přídavné hadice / potrubí	Kč/m/den	140	140	140
přeprava přídavného potrubí	Kč/km	22	22	22
čerpání drátkobetonu (příplatek)	Kč/m ³	34	34	34
použití chemického rozjezdu	Kč/dávka	672	672	672
mytí vozidla	Kč/jízda	588	1 176	1 232
výška pro rozložení minimálně	m	7	5	6
přistavení na betonárnu Leděč	Kč/jízda	0	1 680	1 680

PŘÍPLATKY (platné pro dopravu mixem i sklápěčem a použití čerpadel i speciálních čerpadel)

Večerní betonáže od 18:00 do 22:00 hod.	8 %
Noční betonáže od 22:00 do 06:00 hod.	10 %
Betonáže v sobotu.	8 %
Betonáže v neděli a ve svátek.	10 %

Speciální čerpadla je možno použít i v místech výškového omezení (tunely, haly, mosty apod.).

Ke všem výše uvedeným čerpadlům společně:

Pobyt stroje na stavbě je účtován po čtvrthodinách od okamžiku příjezdu na stavbu dle objednávky zákazníka do jeho odjezdu.

V případě marného výjezdu čerpadla, tzn. při pozdním zrušení betonáže méně jak 24 hodin předem, bude účtován jednorázový poplatek ve výši 4 480 Kč/čerpadlo vč. DPH a dále bude fakturována doprava dle najetých km a platného sazebníku dopravy.

Při zrušení betonáže čerpadla méně jak 5 hodin předem, bude účtován poplatek za pozdně zrušenou betonáž ve výši 11 200 Kč vč. DPH, netýká se zavínění z vyšší moci, resp. extrémní změny počasí.

Při odvozu a likvidaci zbytkového betonu v násypce čerpadla a mixpumpy účtujeme 1 120 Kč vč. DPH.

V případě pochybností o použití čerpadla poskytneme na požádání pracovník naší firmy bezplatnou konzultaci přímo na stavbě.

Zákazník musí zajistit bezproblémový a bezpečný příjezd na staveniště pro autodomíchávače a čerpadla, dostatečný prostor k řádnému ustanovení strojů, jakož i pomocné síly pro montáž, demontáž a oplach použitého přídavného potrubí.

MIX S PÁSOVÝM DOPRAVNÍKEM

Výkon stroje na stavbě	Kč/15 min.	504	Přistavení na betonárnu	Kč/den	0
------------------------	------------	-----	-------------------------	--------	---

Dopravu účtujeme dle tabulky "DOPRAVA BETONU" výše na této straně.

STABILNÍ ČERPADLA PRO LITÉ POTĚRY

Výkon čerpadla na stavbě - šnekové	Kč/hod.	2 016	Podmínkou je zajištění zdroje vody a prostoru pro následné mytí čerpadla.
Výkon čerpadla na stavbě - pístové	Kč/hod.	2 016	
Pronájem hadic	Kč/bm/den	45	
Přistavení čerpadla na stavbu	Kč/den	1 792	

PARAMETRY ČERPADEL

Čerpadlo	24/20 m	28/24 m	32/28 m	34/30 m	36/32 m	38/34 m	42/38 m	46/42 m	52/48 m	56/52 m	mixpumpa PUMI 24/20 m
dosah do výšky (m)	24	28	32	34	36	38	42	46	52	55,1	24
dosah do délky (m)	20	24	28	30	32	34	38	42	48	49,9	20
možnost přídavného potrubí, hadice	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
délka vozu (m)	10	9,5	10	10,7	11,3	12,3	11,2	12	14,4	14,12	9,5
šířka vozu (m)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
šířka rozpatkování přední patky (m)	4,7	6	6	6,2	5,2	6	7,5	9,5	8,9	9,3	4
šířka rozpatkování zadní patky (m)	2,4	3,6	6,2	5,7	6,9	8,1	7,9	10,5	10,5	12,1	2,3
hmotnost čerpadla (t)	24,7	21,5	29,5	26	26	27,5	34	35,5	49	48	32
max. teoretický výkon (m ³ /h)	90	90	160	150	140-160	160	160	163	160	160	56

Objednávání čerpadel a dopravy u dispečera zvolené betonárny.

Objednávky, dodání a ukládání betonu se řídí platnými Technickými a dodacími podmínkami ZAPA beton a.s.

ZAPA beton a.s.

Michle ev. č. 417, 141 00 Praha 4
IČ: 25137026, DIČ: CZ25137026
zapsaná v OR vedeném
MS v Praze, oddíl B, vložka 4785

zapa.cz