



DOPRAVA BETONU



DOPRAVA BETONU

VZDÁLENOST NA STAVBU A ZPĚT	mix	VZDÁLENOST NA STAVBU A ZPĚT	mix	VZDÁLENOST NA STAVBU A ZPĚT	mix
	Kč/m ³		Kč/m ³		Kč/m ³
do 6 km	213	nad 22 do 24 km	409	nad 40 do 42 km	616
nad 6 do 8 km	230	nad 24 do 26 km	437	nad 42 do 44 km	638
nad 8 do 10 km	252	nad 26 do 28 km	454	nad 44 do 46 km	666
nad 10 do 12 km	269	nad 28 do 30 km	476	nad 46 do 48 km	689
nad 12 do 14 km	291	nad 30 do 32 km	504	nad 48 do 50 km	717
nad 14 do 16 km	314	nad 32 do 34 km	532	nad 50 do 55 km	762
nad 16 do 18 km	336	nad 34 do 36 km	554	nad 55 do 60 km	812
nad 18 do 20 km	364	nad 36 do 38 km	577	nad 60 do 70 km	918
nad 20 do 22 km	386	nad 38 do 40 km	599	nad 70 do 80 km	1 008

Při dopravní vzdálenosti vyšší než 80 km účtujeme za každých dalších započatých 10 km částku 90 Kč/m³ vč. DPH.

Cena dopravy zahrnuje dopravu na místo určení, vykládku do 30 minut a jízdu zpět.

Dopravu mixem účtujeme jako minimální vytížení vozidla, tj. 5 m³, a to i při dodávce menšího množství dle přání zákazníka.

Při vykládce nad 30 minut účtujeme 224 Kč/mix vč. DPH za každou započatou čtvrt hodinu zdržení, při vykládce nad 90 minut je účtováno 560 Kč/mix vč. DPH za každou započatou čtvrt hodinu zdržení, přičemž dobou vykládky se rozumí doba od příjezdu vozidla na stavbu dle objednávky zákazníka až do doby vyprázdnění vozidla.

V případě marného nájezdu mixů, tzn. při pozdním zrušení betonáže bude účtována jednorázová sankce ve výši 1 680 Kč/mix vč. DPH a dále bude fakturována doprava dle dopravního pásma.

Při použití výpustné přídavné roury účtujeme poplatek 414 Kč vč. DPH.

ČERPÁNÍ BETONU



POUŽITÍ ČERPADEL BETONU

DÉLKA VÝLOŽNÍKU		24 m	28 m	31 m	32 m	34 m	36 m	38 m	46 m
pobyt stroje na stavbě	Kč/hod	2 464	2 688	2 688	2 688	2 912	3 024	3 136	3 472
přečerpání betonu (příplatek)	Kč/m ³	0	0	0	0	0	34	45	56
jízda stroje (tam a zpět)	Kč/km	67	67	67	67	67	67	67	67
přídavné hadice / potrubí	Kč/m/den	140	140	140	140	140	140	140	140
přeprava přídavného potrubí	Kč/km	22	22	22	22	22	22	22	22
čerpání drátkobetonu (příplatek)	Kč/m ³	34	34	34	34	34	34	34	34
použití chemického rozjezdu	Kč/dávka	672	672	672	672	672	672	672	672
mytí vozidla	Kč/jízda	1 232	1 344	1 344	1 344	1 456	1 512	1 568	1 736

POUŽITÍ SPECIÁLNÍCH ČERPADEL BETONU

TYPOVÉ OZNAČENÍ STROJE		MIXPUMPA	halové čerpadlo		
OBJEM AUTODOMÍCHÁVAČE		4 m ³	-	-	-
DÉLKA VÝLOŽNÍKU		24 m	24 m	28 m	31 m
pobyt stroje na stavbě	Kč/15 min	616	616	672	672
jízda (tam a zpět)	Kč/km	84	67	67	67
přídavné hadice / potrubí	Kč/m/den	140	140	140	140
přeprava přídavného potrubí	Kč/km	22	22	22	22
čerpání drátkobetonu (příplatek)	Kč/m ³	34	34	34	34
použití chemického rozjezdu	Kč/dávka	672	672	672	672
mytí vozidla	Kč/jízda	616	1 232	1 344	1 344
výška pro rozložení minimálně	m	7	5	6	6

PŘÍPLATKY (platné pro dopravu mixem a použití čerpadel i speciálních čerpadel)

Večerní betonáže od 18:00 do 22:00 hod.	8 %
Noční betonáže od 22:00 do 06:00 hod.	10 %
Betonáže v sobotu	8 %
Betonáže v neděli a ve svátek	10 %

Speciální čerpadla je možno použít i v místech výškového omezení (tunely, haly, mosty apod.).

Ke všem výše uvedeným čerpadlům společně:

Pobyt stroje na stavbě je účtován po čtvrthodinách od okamžiku příjezdu na stavbu dle objednávky zákazníka do jeho odjezdu.

V případě marného výjezdu čerpadla, tzn. při pozdním zrušení betonáže méně jak 24 hodin předem, bude účtován jednorázový poplatek ve výši 4 480 Kč/čerpadlo vč. DPH a dále bude fakturována doprava dle najetých km a platného sazebníku dopravy.

Při zrušení betonáže čerpadla méně jak 5 hodin předem, bude účtován poplatek za pozdně zrušenou betonáž ve výši 11 200 Kč vč. DPH, netýká se zavinění z vyšší moci, resp. extrémní změny počasí.

Při odvozu a likvidaci zbytkového betonu v násypce čerpadla a mixpumpy účtujeme 1 120 Kč vč. DPH.

V případě pochybností o použití čerpadla poskytne na požádání pracovník naší firmy bezplatnou konzultaci přímo na stavbě.

Zákazník musí zajistit bezproblémový a bezpečný příjezd na staveniště pro automodomíhače a čerpadla, dostatečný prostor k řádnému ustanovení strojů, jakož i pomocné síly pro montáž, demontáž a oplach použitého přídavného potrubí.

MIX S PÁSOVÝM DOPRAVNÍKEM (platí pouze pro uvedené betonárny)

Výkon stroje na stavbě	Kč/15 min.	504	přistavení na betonárnu D. Dunajovice, Brno	Kč/den	560
			přistavení na betonárnu Havlíčkův Brod, Polička, Nové Město na Moravě		1 680
			přistavení na betonárnu Chotěboř		1 120
Dopravu účtujeme dle tabulky "DOPRAVA BETONU" výše na této straně.					

STABILNÍ ČERPADLA PRO LITÉ POTĚRY

Výkon čerpadla na stavbě - šnekové	Kč/hod.	2 016	Podmínkou je zajištění zdroje vody a prostoru pro následné mytí čerpadla.
Výkon čerpadla na stavbě - pístové	Kč/hod.	2 016	
Pronájem hadic	Kč/bm/den	45	
Přistavení čerpadla na stavbu	Kč/den	1 792	

PŘISTAVENÍ ČERPADEL A SPECIÁLNÍCH ČERPADEL NA BETONÁRNU

Betonárna	cena přistavení na betonárnu
Brno (ZAPA UNISTAV)	1 904
Dolní Dunajovice	2 576
Frydek Místek	3 360
Havl. Brod	3 360
Hlinsko	3 360
Hodonín	2 576
Olomouc	1 904
Holubice	1 904
Hranice	2 576
Hulín	1 904
Chotěboř	3 360

Betonárna	cena přistavení na betonárnu
Lanškroun	3 360
M. Třebová	3 360
Nové Město n. M.	3 360
Ostrava-Heřmanice	3 360
Ostrava-Hrabová	3 360
Pohořelice	2 576
Polička	3 360
Prostějov	1 904
Přerov	1 904
Slušovice	1 904
Staré Město	1 904

Betonárna	cena přistavení na betonárnu
Strážnice	2 352
Suchdol nad Odrou	3 360
Svitavy	3 360
Šenov	3 360
Šumperk	3 360
Ústí nad Orlicí	3 360
Vysoké Mýto	3 360
Vyškov	1 904
Zábřeh (EKO ZAPA)	3 360
Zlín	1 904

PARAMETRY ČERPADEL

Čerpadlo	24/20 m	28/24 m	32/28 m	34/30 m	36/32 m	38/34 m	42/38 m	46/42 m	52/48 m	56/52 m	mixpumpa PUMI 24/20 m
dosah do výšky (m)	24	28	32	34	36	38	42	46	52	55,1	24
dosah do délky (m)	20	24	28	30	32	34	38	42	48	49,9	20
možnost přídavného potrubí, hadice	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
délka vozu (m)	10	9,5	10	10,7	11,3	12,3	11,2	12	14,4	14,12	9,5
šířka vozu (m)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
šířka rozpatkování přední patky (m)	4,7	6	6	6,2	5,2	6	7,5	9,5	8,9	9,3	4
šířka rozpatkování zadní patky (m)	2,4	3,6	6,2	5,7	6,9	8,1	7,9	10,5	10,5	12,1	2,3
hmotnost čerpadla (t)	24,7	21,5	29,5	26	26	27,5	34	35,5	49	48	32
max. teoretický výkon (m ³ /h)	90	90	160	150	140-160	160	160	163	160	160	56

Objednávání čerpadel a dopravy u dispečera zvolené betonárny.

Objednávky, dodání a ukládání betonu se řídí platnými Technickými a dodacími podmínkami ZAPA UNISTAV, s.r.o.

ZAPA UNISTAV, s.r.o.

Moravanská 224/98, 619 00 Brno
IČ: 25597655, DIČ: CZ25597655
zapsána v OR vedeném
KS v Brně, oddíl C vložka 36910