

**BUZZI** ZAPA beton

# CENÍK

betonů a dopravy | platný od **1. 2. 2025**

**BETONÁRNA  
VYŠKOV**



**VÝROBA, DOPRAVA A UKLÁDÁNÍ BETONU**

# BĚŽNÉ BETONY A CEMENTOVÉ POTĚRY Kč/m<sup>3</sup>

dle ČSN EN 206+A2 + ČSN P 73 2404:2021; PN ZAPA 03/2005

PEVNOSTNÍ TŘÍDA	STUPNĚ VLIVU PROSTŘEDÍ (dle tabulky F.1.1 ČSN P 73 2404)	S1 - S3, D <sub>max</sub> 16			S4, D <sub>max</sub> 16		
		bez DPH	DPH 12 %	DPH 21 %	bez DPH	DPH 12 %	DPH 21 %
C8/10		2 740	3 069	3 315	---	---	---
C12/15	X0	2 940	3 293	3 557	2 990	3 349	3 618
C16/20	X0, XC1	3 120	3 494	3 775	3 170	3 550	3 836
C20/25	X0, XC1-2	3 330	3 730	4 029	3 380	3 786	4 090
C25/30	X0, XC1-2	3 560	3 987	4 308	3 610	4 043	4 368
	X0, XC1-4, XD1-2, XF1, XA1-2	3 600	4 032	4 356	3 650	4 088	4 417
provzdušněný	X0, XC1-4, XD1-2, XF1-3, XA1-2	3 800	4 256	4 598	3 850	4 312	4 659
C30/37	X0, XC1-2	3 920	4 390	4 743	3 970	4 446	4 804
	X0, XC1-4, XD1-3, XF1, XA1-3	3 960	4 435	4 792	4 010	4 491	4 852
provzdušněný	X0, XC1-4, XD1-3, XF1-4, XA1-3	4 160	4 659	5 034	4 210	4 715	5 094
C35/45	X0, XC1-2	4 280	4 794	5 179	4 330	4 850	5 239
	X0, XC1-4, XD1-3, XF1, XA1-3	4 320	4 838	5 227	4 370	4 894	5 288
provzdušněný	X0, XC1-4, XD1-3, XF1-4, XA1-3	4 520	5 062	5 469	4 570	5 118	5 530
C40/50	X0, XC1-2	4 480	5 018	5 421	4 530	5 074	5 481
	X0, XC1-4, XD1-3, XF1, XA1-3	4 520	5 062	5 469	4 570	5 118	5 530
provzdušněný	X0, XC1-4, XD1-3, XF1-4, XA1-3	---	---	---	---	---	---
Příplatky:	maximální velikost zrna D <sub>max</sub> 16	---	---	---	Kč/m <sup>3</sup>	vhodné zejména pro tloušťky konstrukce 100 až 200 mm	
	maximální velikost zrna D <sub>max</sub> 8	80	90	97	Kč/m <sup>3</sup>	vhodné zejména pro tloušťky konstrukce 50 až 100 mm	
	konzistence S5 (příplatek k ceně za S4)	50	56	61	Kč/m <sup>3</sup>	vhodné zejména pro hustě vyztužené konstrukce	
Poznámka:	Požadavky na výrobu betonů se stupněm vlivu prostředí XA2-3, XM1-3 je nutné konzultovat s technolozem a obchodním zástupcem.						

## CEMENTOVÉ POTĚRY dle PN 03/2005

PEVNOSTNÍ TŘÍDA	S1 - S3, D <sub>max</sub> 4			S4, D <sub>max</sub> 4		
	bez DPH	DPH 12 %	DPH 21 %	bez DPH	DPH 12 %	DPH 21 %
CP10	2 800	3 136	3 388	---	---	---
CP15	3 000	3 360	3 630	3 050	3 416	3 691
CP20	3 180	3 562	3 848	3 230	3 618	3 908
CP25	3 390	3 797	4 102	3 440	3 853	4 162
CP30	3 620	4 054	4 380	3 670	4 110	4 441
CP37	3 980	4 458	4 816	4 030	4 514	4 876

## BETONY SE SNÍŽENOU UHLÍKOVOU STOPOU Kč/m<sup>3</sup>

dle ČSN EN 206+A2 + ČSN P 73 2404:2021

PEVNOSTNÍ TŘÍDA	STUPNĚ VLIVU PROSTŘEDÍ (dle tabulky F.1.1 ČSN P 73 2404)	S1 - S3, D <sub>max</sub> 16			S4, D <sub>max</sub> 16		
		bez DPH	DPH 12 %	DPH 21 %	bez DPH	DPH 12 %	DPH 21 %
C8/10		2 840	3 181	3 436	---	---	---
C12/15	X0	3 040	3 405	3 678	3 090	3 461	3 739
C16/20	X0, XC1	3 220	3 606	3 896	3 270	3 662	3 957
C20/25	X0, XC1-2	3 430	3 842	4 150	3 480	3 898	4 211
C25/30	X0, XC1-2	3 660	4 099	4 429	3 710	4 155	4 489
	X0, XC1-4, XD1-2, XF1, XA1-2	3 700	4 144	4 477	3 750	4 200	4 538
C30/37	X0, XC1-2	4 020	4 502	4 864	4 070	4 558	4 925
	X0, XC1-4, XD1-3, XF1, XA1-3	4 060	4 547	4 913	4 110	4 603	4 973
Příplatky:		bez DPH	DPH 12 %	DPH 21 %			
	při zvolení maximální velikosti zrna D <sub>max</sub> 16	---	---	---	Kč/m <sup>3</sup>	*	
	při zvolení maximální velikosti zrna D <sub>max</sub> 8	80	90	97	Kč/m <sup>3</sup>	**	
	při zvolení stupně konzistence S5	50	56	61	Kč/m <sup>3</sup>	***	
	při zvolení ZAPA NEXT C40	80	90	97	Kč/m <sup>3</sup>		
	při zvolení ZAPA NEXT C50	120	134	145	Kč/m <sup>3</sup>		
Poznámky:	Požadavky na výrobu betonů se stupněm vlivu prostředí XA2-3, XM1-3 je nutné konzultovat s technolozem a obchodním zástupcem.						
	* vhodné pro tloušťky konstrukce 100 až 200 mm   ** vhodné pro tloušťky konstrukce 50 až 100 mm   *** vhodné pro hustě vyztužené konstrukce						

## ZAPANEXT-C

ZAPA NEXT - C jsou výrobky s garantovanou nižší uhlíkovou stopou, které dosahují pomocí použití cementu s nižším obsahem slínku. Výrobky jsou rozděleny do tří řad C30, C40 a C50, kterými je označena míra snížení uhlíkové stopy proti referenčnímu betonu (30, 40 nebo 50 %). ZAPA NEXT C je deklarovaný jako beton dle platných norem ČSN EN 206+A2 a ČSN P 73 2404, proto je použitelný všude tam, kde se již tradičně beton využívá. Pro více informací o vlastnostech a použitelnosti výrobků ZAPA NEXT - C kontaktujte naše obchodní zástupce nebo technology.



## SNADNO A SAMOZHUTNITELNÉ BETONY Kč/m<sup>3</sup> dle ČSN EN 206+A2 + ČSN P 73 2404:2021

PEVNOSTNÍ TŘÍDA	STUPNĚ VLIVU PROSTŘEDÍ (dle tabulky F.1.1 ČSN P 73 2404)	QCC: SF1, D <sub>max</sub> 16			SCC: SF2-3, D <sub>max</sub> 16		
		bez DPH	DPH 12 %	DPH 21 %	bez DPH	DPH 12 %	DPH 21 %
C16/20	X0, XC1	3 320	3 718	4 017	---	---	---
C20/25	X0, XC1-2	3 530	3 954	4 271	---	---	---
C25/30	X0, XC1-2	3 760	4 211	4 550	3 810	4 267	4 610
	X0, XC1-4, XD1-2, XF1, XA1-2	3 800	4 256	4 598	3 850	4 312	4 659
provzdušněný	X0, XC1-4, XD1-2, XF1-3, XA1-2	4 000	4 480	4 840	4 050	4 536	4 901
C30/37	X0, XC1-2	4 120	4 614	4 985	4 170	4 670	5 046
	X0, XC1-4, XD1-3, XF1, XA1-3	4 160	4 659	5 034	4 210	4 715	5 094
provzdušněný	X0, XC1-4, XD1-3, XF1-4, XA1-3	4 360	4 883	5 276	4 410	4 939	5 336
C35/45	X0, XC1-2	4 480	5 018	5 421	4 530	5 074	5 481
	X0, XC1-4, XD1-3, XF1, XA1-3	4 520	5 062	5 469	4 570	5 118	5 530
provzdušněný	X0, XC1-4, XD1-3, XF1-4, XA1-3	NA DOTAZ			NA DOTAZ		
Příplatek:		bez DPH	DPH 12 %	DPH 21 %			
	maximální velikost zrna D <sub>max</sub> 8	80	90	97	Kč/m <sup>3</sup>		
Poznámky:	Požadavky na výrobu betonů se stupněm vlivu prostředí XA2-3, XM1-3 je nutné konzultovat s technoložem a obchodním zástupcem.						
	Samozhutnitelné betony s D <sub>max</sub> 8 je vhodné konzultovat s technoložem.						

### ZAPA QCC

Vysoce tekutý beton, který slučuje výhody tradičně vibrovaného a samozhutnitelného betonu. Tento typ betonu umožňuje snadné a rychlé uložení, při výrazné úspoře času a počtu pracovníků, proto je beton ZAPA QCC vhodný zejména pro základové desky a základové pásy, stěny ze ztraceného bednění, apod. Vysoká tekutost tohoto produktu usnadňuje aplikaci pro složitější tvary konstrukcí.

### ZAPA SCC

Samozhutnitelný beton je speciální druh betonu s vysokou tekutostí, který má schopnost zhutnit se vlastní tíhou bez působení vibrace a je odolný proti blokaci a segregaci kameniva v čerstvé směsi. Tento výrobek usnadňuje realizaci monolitických konstrukcí složitějších tvarů nebo hustě vyztužených konstrukcí, kde je vibrace obtížná, nebo dokonce nemožná. Uplatnění tak nachází především u výroby přesných a architektonicky náročných prvků, protože dokáže věrně kopírovat texturu kontaktní plochy bednění. Díky schopnosti samozhutnění vyžadují SCC betony méně pracovních sil při betonáži.

## POHLEDOVÉ ARCHITEKTONICKÉ BETONY Kč/m<sup>3</sup> dle ČSN EN 206+A2 + ČSN P 73 2404:2021

PEVNOSTNÍ TŘÍDA	STUPNĚ VLIVU PROSTŘEDÍ (dle tabulky F.1.1 ČSN P 73 2404)	S4, D <sub>max</sub> 16		
		bez DPH	DPH 12 %	DPH 21 %
C25/30	X0, XC1-2	3 620	4 054	4 380
	X0, XC1-4, XD1-2, XF1, XA1-2	3 660	4 099	4 429
provzdušněný	X0, XC1-4, XD1-2, XF1-3, XA1-2	3 860	4 323	4 671
C30/37	X0, XC1-2	3 980	4 458	4 816
	X0, XC1-4, XD1-3, XF1, XA1-3	4 020	4 502	4 864
provzdušněný	X0, XC1-4, XD1-3, XF1-4, XA1-3	4 220	4 726	5 106
C35/45	X0, XC1-2	4 340	4 861	5 251
	X0, XC1-4, XD1-3, XF1, XA1-3	4 380	4 906	5 300
provzdušněný	X0, XC1-4, XD1-3, XF1-4, XA1-3	4 580	5 130	5 542
Příplatky:		bez DPH	DPH 12 %	DPH 21 %
	maximální velikost zrna D <sub>max</sub> 8	80	90	97
	konzistence S5 (příplatek k ceně za S4)	50	56	61
Poznámky:	Požadavky na výrobu betonů se stupněm vlivu prostředí XA2-3, XM1-3 je nutné konzultovat s technoložem a obchodním zástupcem.			
	Dostupnost pohledových betonů ve stupních konzistence SF1-3 na dotaz. Pohledové betony s D <sub>max</sub> 8 je vhodné konzultovat s technoložem.			

### ZAPA TOP ZAPACOLOR

Pohledové nebo architektonické betony určené pro horizontální nebo vertikální konstrukce s velmi vysokými požadavky na výsledný povrch. Výrobek ZAPA TOP je možné použít pro zhotovení pohledových konstrukcí od základní třídy PB0 až po zvláštní třídu PBS. Skladba betonu je navržena v souladu s TP ČBS 03 (Pohledový beton) a vede k dosažení požadovaného vzhledu povrchu.

V samozhutnitelné variantě lze výrobek ZAPA TOP použít i pro betonáž tvarově náročných, těžce přístupných nebo vysoce vyztužených konstrukcí bez nutnosti následného hutnění a dosáhnout u nich perfektních povrchů.

ZAPA TOP je možné probarvovat pomocí barevných minerálních pigmentů – výsledný produkt ZAPA COLOR je probarvený v celém objemu a je tak možné ho použít i pro různé povrchové úpravy jako je vymývání, broušení, pemrlování, tryskání nebo jiné moderní úpravy povrchu betonu, jako je např. grafický beton.

## BETONY PRO BÍLÉ VANY SE ZPOMALENÝM NÁRŮSTEM PEVNOSTI Kč/m<sup>3</sup> dle ČSN EN 206+A2 + ČSN P 73 2404:2021

PEVNOSTNÍ TŘÍDA	STUPNĚ VLIVU PROSTŘEDÍ (dle tabulky F.1.1 ČSN P 73 2404)	S3 - S4, D <sub>max</sub> 16		
		bez DPH	DPH 12 %	DPH 21 %
C25/30	X0, XC1-3, XD1-2, XF1, XA1	3 720	4 166	4 501
	X0, XC1-4, XD1-2, XF1, XA1-2	3 760	4 211	4 550
provzdušněný	X0, XC1-4, XD1-2, XF1-3, XA1-2	3 960	4 435	4 792
C30/37	X0, XC1-4, XD1-2, XF1, XA1-2	4 080	4 570	4 937
	X0, XC1-4, XD1-3, XF1, XA1-3	4 120	4 614	4 985
provzdušněný	X0, XC1-4, XD1-3, XF1-4, XA1-3	4 320	4 838	5 227
C35/45	X0, XC1-4, XD1-2, XF1, XA1-2	4 440	4 973	5 372
	X0, XC1-4, XD1-3, XF1, XA1-3	4 480	5 018	5 421
provzdušněný	X0, XC1-4, XD1-3, XF1-4, XA1-3	4 680	5 242	5 663
Příplatek:		bez DPH	DPH 12 %	DPH 21 %
	konzistence S5 (příplatek k ceně za S4)	50	56	61
Poznámka:	Požadavky na výrobu betonů se stupněm vlivu prostředí XA2-3, XM1-3 je nutné konzultovat s technoložem a obchodním zástupcem.			

### ZAPA AQUASTOP

Beton navržený především pro vodotěsné konstrukce tzv. bílých van, ale je použitelný i pro jiné podzemní, masivní či vodo hospodářské konstrukce. Výrobek klade důraz na minimální průsak tlakovou vodou (vodotěsnost). Tento produkt zaručuje pozvolný nárůst pevností, snížení hydratačního tepla a omezení vzniku trhlin. ZAPA AQUASTOP není vhodný pro subtilní nebo extrémně vyztužené konstrukce a pro konstrukce, které vyžadují rychlý náběh pevnosti.

# ANHYDRITY A LITÉ POTĚRY NA PODLAHY Kč/m<sup>3</sup>

dle ČSN EN 13813

PEVNOSTNÍ TŘÍDA	D <sub>max</sub> 4			DOSTUPNOST
	bez DPH	DPH 12 %	DPH 21 %	
CA-C20-F4	5 300	5 936	6 413	NA DOTAZ
CA-C25-F4	5 400	6 048	6 534	
CA-C30-F5	5 500	6 160	6 655	

## ZAPA ANHYSCREED®

Samonivelační litý potěr na bázi síranu vápenatého pro podlahové konstrukce bytových a administrativních staveb prováděných v tenkých vrstvách bez rizika vzniku trhlin. Použití pouze v místech bez rizika působení vlhkosti.

## ZAPA SLIM®

Cementový samonivelační litý potěr pro podlahové konstrukce bytových a administrativních staveb prováděných v tenkých vrstvách 45 - 70 mm. Přísady pozitivně ovlivňují smrštění, následně eliminují trhliny a vzniku efektu zvedání rohů. Je vhodný do vnitřních prostor, kde proti anhydritu nabízí rychlejší vysychání a nárůst pevností. Lze ho použít i v místech s trvalou vlhkostí.

PEVNOSTNÍ TŘÍDA	D <sub>max</sub> 8			D <sub>max</sub> 4			DOSTUPNOST
	bez DPH	DPH 12 %	DPH 21 %	bez DPH	DPH 12 %	DPH 21 %	
CT-C20-F4	5 100	5 712	6 171	5 160	5 779	6 244	NA DOTAZ
CT-C25-F5	5 200	5 824	6 292	5 260	5 891	6 365	
CT-C30-F6	5 300	5 936	6 413	5 360	6 003	6 486	

# PODLAHOVÉ BETONY S ROZPTÝLENOU VÝZTUŽÍ Kč/m<sup>3</sup>

dle ČSN EN 206+A2 + ČSN P 73 2404:2021

PEVNOSTNÍ TŘÍDA	STUPNĚ VLIVU PROSTŘEDÍ (dle tabulky F.1.1 ČSN P 73 2404)	20 kg drátků, S4, D <sub>max</sub> 16			25 kg drátků, S4, D <sub>max</sub> 16			30 kg drátků, S4, D <sub>max</sub> 16			ZAPA OCELON®
		bez DPH	DPH 12 %	DPH 21 %	bez DPH	DPH 12 %	DPH 21 %	bez DPH	DPH 12 %	DPH 21 %	
C16/20	X0, XC1	4 120	4 614	4 985	---	---	---	---	---	---	Beton pro podlahové konstrukce s rozptýlenou výztuží v podobě ocelových drátků, díky kterým lze nahradit tradičně používané karisítě nebo vázanou ocelovou výztuž. ZAPA OCELON je vhodný zejména pro interiérové aplikace, např. průmyslové podlahy.
C20/25	X0, XC1-2	4 330	4 850	5 239	4 580	5 130	5 542	---	---	---	
C25/30	X0, XC1-2	4 560	5 107	5 518	4 810	5 387	5 820	5 060	5 667	6 123	
	X0, XC1-4, XD1-2, XF1, XA1-2	4 600	5 152	5 566	4 850	5 432	5 869	5 100	5 712	6 171	
provzdušněný	X0, XC1-4, XD1-2, XF1-3, XA1-2	4 800	5 376	5 808	5 050	5 656	6 111	5 300	5 936	6 413	
C30/37	X0, XC1-2	4 920	5 510	5 953	5 170	5 790	6 256	5 420	6 070	6 558	
	X0, XC1-4, XD1-3, XF1, XA1-3	4 960	5 555	6 002	5 210	5 835	6 304	5 460	6 115	6 607	
provzdušněný	X0, XC1-4, XD1-3, XF1-4, XA1-3	5 160	5 779	6 244	5 410	6 059	6 546	5 660	6 339	6 849	

PEVNOSTNÍ TŘÍDA	STUPNĚ VLIVU PROSTŘEDÍ (dle tabulky F.1.1 ČSN P 73 2404)	2 kg vláken, S4, D <sub>max</sub> 16			3 kg vláken, S4, D <sub>max</sub> 16			4 kg vláken, S4, D <sub>max</sub> 16			ZAPA FIBREON
		bez DPH	DPH 12 %	DPH 21 %	bez DPH	DPH 12 %	DPH 21 %	bez DPH	DPH 12 %	DPH 21 %	
C16/20	X0, XC1	3 970	4 446	4 804	---	---	---	---	---	---	Beton pro podlahové konstrukce s rozptýlenou výztuží v podobě polypropylenových strukturálních vláken, díky kterým lze nahradit tradičně používané karisítě nebo vázanou ocelovou výztuž. ZAPA FIBREON lze použít jak v interiérových aplikacích (průmyslové podlahy), ale také je vhodný pro exteriérové aplikace, kde díky materiálu výztuže nehrozí jeho koroze, nebo pro zemědělské objekty (stáje, chlévy, silážní žlaby apod.), kde nehrozí zranění zvířat ocelovými drátky.
C20/25	X0, XC1-2	4 180	4 682	5 058	4 605	5 158	5 572	---	---	---	
C25/30	X0, XC1-2	4 410	4 939	5 336	4 835	5 415	5 850	5 260	5 891	6 365	
	X0, XC1-4, XD1-2, XF1, XA1-2	4 450	4 984	5 385	4 875	5 460	5 899	5 300	5 936	6 413	
provzdušněný	X0, XC1-4, XD1-2, XF1-3, XA1-2	4 650	5 208	5 627	5 075	5 684	6 141	5 500	6 160	6 655	
C30/37	X0, XC1-2	4 770	5 342	5 772	5 195	5 818	6 286	5 620	6 294	6 800	
	X0, XC1-4, XD1-3, XF1, XA1-3	4 810	5 387	5 820	5 235	5 863	6 334	5 660	6 339	6 849	
provzdušněný	X0, XC1-4, XD1-3, XF1-4, XA1-3	5 010	5 611	6 062	5 435	6 087	6 576	5 860	6 563	7 091	

PEVNOSTNÍ TŘÍDA	STUPNĚ VLIVU PROSTŘEDÍ (dle tabulky F.1.1 ČSN P 73 2404)	0,6 kg vláken, S4, D <sub>max</sub> 16			0,9 kg vláken, S4, D <sub>max</sub> 16		
		bez DPH	DPH 12 %	DPH 21 %	bez DPH	DPH 12 %	DPH 21 %
C16/20	X0, XC1	3 390	3 797	4 102	---	---	---
C20/25	X0, XC1-2	3 600	4 032	4 356	3 735	4 183	4 519
C25/30	X0, XC1-2	3 830	4 290	4 634	3 965	4 441	4 798
	X0, XC1-4, XD1-2, XF1, XA1-2	3 870	4 334	4 683	4 005	4 486	4 846
provzdušněný	X0, XC1-4, XD1-2, XF1-3, XA1-2	4 070	4 558	4 925	4 205	4 710	5 088
C30/37	X0, XC1-2	4 190	4 693	5 070	4 325	4 844	5 233
	X0, XC1-4, XD1-3, XF1, XA1-3	4 230	4 738	5 118	4 365	4 889	5 282
provzdušněný	X0, XC1-4, XD1-3, XF1-4, XA1-3	4 430	4 962	5 360	4 565	5 113	5 524

Příplatky:				bez DPH	DPH 12 %	DPH 21 %	
	maximální velikost zrna D <sub>max</sub> 16			---	---	---	Kč/m <sup>3</sup>
	maximální velikost zrna D <sub>max</sub> 8			80	90	97	Kč/m <sup>3</sup> dostupné na dotaz
konzistence S5 (příplatek k ceně za S4)			50	56	61	Kč/m <sup>3</sup>	

**Poznámky:** Požadavky na výrobu betonů se stupněm vlivu prostředí XA2-3, XM1-3 je nutné konzultovat s technologem a obchodním zástupcem. Cena stanovená pro konzistenci S4 platí také pro stupeň S3.

## VÝPLŇOVÉ A ZÁLIVKOVÉ SMĚSI Kč/m<sup>3</sup>

dle PN ZAPA 01/2023

TRÍDA		bez DPH	DPH 12 %	DPH 21 %
ZAPA CPS	CPS 1	2 280	2 554	2 759
	CPS 2	2 180	2 442	2 638
	CPS 3	2 080	2 330	2 517
ZAPA MILKMALT		2 230	2 498	2 698

### ZAPA MILKMALT® ZAPA CPS

ZAPA MILKMALT je záливková malta vyrobená ze směsi drobného kameniva, cementu, vody a speciálních přísad a příměsí zajišťujících její tekutost a provzdušnění. ZAPA MILKMALT je možné využívat také jako alternativu k zásympům výkopů, má dobrou únosnost a je odolný vůči deformacím. Tímto produktem lze vhodně nahradit materiál CPS.

Cementopípková suspenze neboli CPS je materiál vyrobený ze směsi pípků, cementu a vody. Díky své tekutosti a únosnosti se jedná o materiál, který lze s výhodou použít pro zalévání podzemních, obtížně přístupných prostor, jako jsou staré kanalizace, studny, nepoužívané šachty a tunely. Snadno a rychle vyplní dutiny i složitých tvarů, dokáže obtékat potrubí, kabely a jiné překážky.

## MALTY PRO ZDĚNÍ A NA PROLÉVANÉ VRSTVY Kč/m<sup>3</sup>

dle ČSN EN 998-2; dle ČSN 73 6127-1

TRÍDA	bez DPH	DPH 12 %	DPH 21 %
M5	2 950	3 304	3 570
M10	3 000	3 360	3 630

TRÍDA	bez DPH	DPH 12 %	DPH 21 %
ŠCM	3 000	3 360	3 630

### ZAPA MALTA ZAPA ŠCM

Cementová, průmyslově vyráběná malta pro zdění s prodlouženou dobou zpracovatelnosti až na 36 hodin. Je určena pro ukládání, spojování a spárování savých zdících prvků v suchém i vlhkém neagresivním prostředí. ZAPA MALTA je určena k okamžitému použití a je možné ji zpracovávat jak ručně, tak i strojně.

Cementová malta pro ŠCM - Štěrka částečně vyplněná cementovou maltou. Vrstva z kamenné kostry 32/63 je vyplněná touto maltou, která uzavírá povrch a její množství s hloubkou klesá. Jedná se o podkladní vrstvu využívanou zejména při stavbě městských komunikací.

## DRENÁŽNÍ, MEZEROVITÉ BETONY Kč/m<sup>3</sup>

dle ČSN 73 6124-2; dle PN ZAPA 01/2016

TRÍDA	MAX. ZRNO	bez DPH	DPH 12 %	DPH 21 %
MCB	D <sub>max</sub> 16	2 940	---	3 557
ZAPA DROP	D <sub>max</sub> 8	3 500	3 920	4 235

Stejnozrný beton s definovanou mezerovitostí. V betonu je vyrobena kostra z frakcí hrubého kameniva. Mezerovitý beton se využívá k vytvoření podkladní vrstvy vozovky s celoplošným drenážním účinkem.

### ZAPA DROP®

Drenážní beton navržený pro zhotovení povrchových vrstev s vynikající odvodňovací vlastností v kombinaci s dobrou únosností. Je určen pro finální pochozí vrstvy – chodníky, parkové cesty, okolí bazénů a všude, kde je požadavek na propustnost vody.

## NEKONSTRUKČNÍ BETONY PRO POZEMNÍ KOMUNIKACE Kč/m<sup>3</sup>

dle ČSN 73 6131

TRÍDA A STUPEŇ VLIVU PROSTŘEDÍ	MAX. ZRNO	S1 - S2		
		bez DPH	DPH 12 %	DPH 21 %
C16/20n XF1	D <sub>max</sub> 8	3 440	---	4 162
C20/25n XF3	D <sub>max</sub> 8	3 650	---	4 417
C25/30n XF3	D <sub>max</sub> 8	3 880	---	4 695
M25 XF3-4	D <sub>max</sub> 4	3 630	---	4 392
M30 XF3-4	D <sub>max</sub> 4	3 860	---	4 671

Betonové směsi pro stavby pozemních komunikací určené pro zhotovení podkladních vrstev nebo lože pod dlažbu či obrubníky, které nejsou bezprostředně v kontaktu s přímými vlivy prostředí.

## BETONOVÉ BLOKY


dle ČSN EN 15258

VELIKOST BLOKU	bez DPH	DPH 12 %	DPH 21 %	
Malý blok	2 900	---	3 509	Kč/ks
Velký blok	3 800	---	4 598	Kč/ks

### ZAPA BLOCK

Bloky se používají pro výstavbu dělicích stěn, boxů pro sypké materiály, případně jako opěrné stěny násypů pro pozemní komunikace, zpevněné plochy nebo zajištění výkopů rýh až do výšky 2,4 m. Betonové bloky mají tvar kvádrů, jedná se o betonové výrobky ve tvaru bloku o rozměrech 600 × 800 × 1600 mm, na vodorovných ložných plochách jsou opatřeny zámkem a kapsou pro přesné a stabilní uložení bez možnosti posunutí. Pro lepší skladebnost se dodává k bloku ještě poloviční bloky o rozměru 600 × 800 × 800 mm. Bloky jsou vyráběny z betonu C25/30 XC3, XF1, XA1 a jsou vhodné do prostředí, kde jsou vystaveny vlhku, mrazu nebo do prostředí slabě agresivního dle ČSN EN 206+A2. V případě zájmu kontaktujte obchodního zástupce. Betonové bloky jsou vyráběny dle normy ČSN EN 15258. Pro výrobu betonových bloků je používán beton třídy C25/30 XC3, XF1, XA1. Tento beton je vhodný do prostředí vystaveného vlhku a mrazu nebo do slabě chemicky agresivního prostředí klasifikovaného dle ČSN EN 206+A2 + ČSN P 73 2404.

### ROZMĚRY BLOKŮ



Ilustrační obrázky.

# SUCHÉ STŘÍKANÉ BETONY A MALTY Kč/m<sup>3</sup>

dle ČSN EN 206+A2 a Zásad pro používání stříkaného betonu ČTuK

PEVNOSTNÍ TRÍDA	S1, D <sub>max</sub> 8		
	bez DPH	DPH 12 %	DPH 21 %
SB C20/25	3 410	---	4 126
SB C25/30	3 640	---	4 404
SB C30/37	4 000	---	4 840

Příplatek:	maximální velikost zrna D <sub>max</sub> 4	bez DPH	DPH 12 %	DPH 21 %	Kč/m <sup>3</sup>
		40	---	48	

Směs určená pro aplikaci stříkáním a torkretováním suchým způsobem (zajištění svahů, stěn výkopů, apod.). Tato směs je namísena z cementu, přirozeně vlhkého kameniva a přísad bez záměsové vody a je určena k okamžitému zpracování. Případný urychlovač není součástí dodávky a o jeho použití rozhoduje aplikační firma.

# SMĚSI KAMENIVA STMELÉNÉ CEMENTEM Kč/m<sup>3</sup>

dle ČSN EN 14227-1

TRÍDA	MAX. ZRNO	bez DPH	DPH 12 %	DPH 21 %
SC C <sub>1,5/2</sub>	D <sub>max</sub> 16	2 120	---	2 565
SC C <sub>3/4</sub>	D <sub>max</sub> 16	2 180	---	2 638
SC C <sub>5/6</sub>	D <sub>max</sub> 16	2 230	---	2 698
SC C <sub>8/10</sub>	D <sub>max</sub> 16	2 280	---	2 759
SC C <sub>12/16</sub>	D <sub>max</sub> 16	2 370	---	2 868

Podkladní směsi pro konstrukce pozemních komunikací a jiných dopravních ploch. Nejsou určeny jako finální vrstva pro zatížení jakýmkoliv provozem.

# OSTATNÍ VÝROBKY Kč/m<sup>3</sup>

KAMENIVO dle ČSN EN 12620+A1			
FRAKCE	bez DPH	DPH 12 %	DPH 21 %
0/4	1 040	---	1 258
4/8	1 040	---	1 258
8/16	1 040	---	1 258
16/22	---	---	---

RECYKLÁT			
FRAKCE	bez DPH	DPH 12 %	DPH 21 %
0/16	---	---	---
0/22	250	---	303

# PŘÍPLATKY platí pro běžné betony i speciální výrobky

	bez DPH	DPH 12 %	DPH 21 %	
Sezónní příplatek (zimní opatření), účtovaný automaticky od 15.11. do 15.3., mimo toto období při teplotách nižších než +5°C. Na příplatek se nevztahují poskytované slevy.	150	168	182	Kč/m <sup>3</sup>
Za přísadu přidanou na stavbě	120	134	145	Kč/kg
Speciálně upravené receptury betonu pro nízké a záporné teploty – zimní opatření (používají se pouze u potěrů a betonů s urychleným průběhem nárůstu pevnosti).	200	224	242	Kč/m <sup>3</sup>
Speciálně upravená receptura při použití zpomalujících přísad, tzn. při požadavku na standardní dobu zpracování při teplotách +25°C.	150	168	182	Kč/m <sup>3</sup>
Při použití zpomalujících přísad dle požadavku zákazníka.	100	112	121	Kč/kg
Recyklace vráceného betonu.	2 000	2 240	2 420	Kč/m <sup>3</sup>
Večerní betonáže od 18:00 do 22:00 hod.	8 % z celkové fakturace			
Noční betonáže od 22:00 do 06:00 hod.	10 % z celkové fakturace			
Betonáže v sobotu	8 % z celkové fakturace			
Betonáže v neděli a o svátcích	10 % z celkové fakturace			

Pro poskytnutí snížené sazby DPH je nutno kontaktovat obchodního zástupce a splnit předepsané podmínky.

# OSTATNÍ SPECIÁLNÍ PRODUKTY

## ZAPA AGRO

Beton speciálně navržen pro konstrukce zemědělských staveb a ostatních (svíslých i vodorovných) konstrukcí, kde převládají stupně vlivu prostředí XA2 a XA3 s nízkým pH 4 - 4,5. Primárně je navržen pro stavby s vysoce agresivním prostředím vznikajícím v živočišné a rostlinné výrobě zemědělských provozů, v oblastech skladování biologických odpadů, při realizaci bioplynových stanic, silážních žlabů, apod. Kompozice betonu spolu s užitím vhodných modifikujících přísad umožňuje zhotovení trvanlivé konstrukce se zvýšenou primární odolností. Beton je možno kombinovat se syntetickou strukturální výztuží.

## ZAPA LIAPOR

Beton vylehčený za pomoci lehkého kameniva - liaporu nabízí pevnosti běžného betonu při nižší objemové hmotnosti. Použití zejména v místech, kde je požadavek na nízké zatížení od konstrukce.

## ZAPA PROSTYREN

Beton vylehčený polystyrenem nabízený podle objemové hmotnosti. Je vhodný jako vyrovnávací vrstva pro konstrukce s požadovaným nízkým plošným zatížením konstrukce.

## ZAPASTONECARPET®

Architektonický beton pro vnější i vnitřní použití s vymývaným povrchem. Díky tomu vynikne struktura betonu s kamenivem na povrchu. Nejlepšího efektu je docíleno při probarvení cementového tmelu za pomoci minerálních pigmentů.

## ZAPADUR

Beton pevnostních tříd C45/55 a výše se zvýšenou odolností proti vlivům prostředí pro dlouhou trvanlivost a odolnost betonu. Beton je určen zejména pro výstavbu nosných konstrukcí a pro výškové budovy.

## CB KRYT

Cementobetonové kryty je vysoce trvanlivé speciální provzdušněné betony odolné proti působení povětrnostních vlivů a vhodné pro vysoké dopravní zatížení. Jsou dodávány v konzistenci S1 - S2 (sednutí kužele 25 - 60 mm) a pokládají se strojně pomocí finišerů v jedné nebo ve dvou vrstvách. CB jsou členěny dle normy ČSN EN 73 6123-1 na CB I, CB II, CB III.

Veškeré podmínky pro použití speciálních produktů jsou stanoveny technickým listem výrobce. Technické listy ke stažení, jsou k dispozici na [www.zapa.cz/produkty-sluzby](http://www.zapa.cz/produkty-sluzby), nebo je možnost kontaktovat obchodního zástupce, případně zvolenou betonárnu.

## VYUŽITÍ SPECIÁLNÍCH PRODUKTŮ




**HLEDÁTE ÚSPORU FINANČÍ? S NÁMI UŠETŘÍTE ČAS A PRACOVNÍ SÍLU.** **MÁME PRO VÁS ŘEŠENÍ: RYCHLÝ, CHYTRÝ BETON** **ZAPA QCC**

QR code: [zapa.cz](http://zapa.cz)

## KLASIFIKACE KONZISTENCE VYRÁBĚNÝCH BETONŮ DLE SEDNUTÍ KUŽELE

Konzistence betonu (zpracovatelnost) je dána, mimo jiné, poměrem vody k cementu a určuje, jakou hybnost má betonová směs.



**S3 - těžko zpracovatelný beton**




**S4 - průměrně zpracovatelný beton**



**S5 - snadno zpracovatelný beton**

platný od 1. února 2025

## OBLAST MORAVA



### DOPRAVA DOMÍCHÁVAČEM Kč/m<sup>3</sup> (vzdálenost na stavbu a zpět v km)

	bez DPH	DPH 12 %	DPH 21 %		bez DPH	DPH 12 %	DPH 21 %		bez DPH	DPH 12 %	DPH 21 %
do 6	195	218	236	nad 22 do 24	370	414	448	nad 40 do 42	560	627	678
nad 6 do 8	210	235	254	nad 24 do 26	395	442	478	nad 42 do 44	580	650	702
nad 8 do 10	230	258	278	nad 26 do 28	410	459	496	nad 44 do 46	605	678	732
nad 10 do 12	245	274	296	nad 28 do 30	430	482	520	nad 46 do 48	625	700	756
nad 12 do 14	265	297	321	nad 30 do 32	455	510	551	nad 48 do 50	650	728	787
nad 14 do 16	285	319	345	nad 32 do 34	480	538	581	nad 50 do 55	690	773	835
nad 16 do 18	305	342	369	nad 34 do 36	500	560	605	nad 55 do 60	735	823	889
nad 18 do 20	330	370	399	nad 36 do 38	520	582	629	nad 60 do 70	830	930	1 004
nad 20 do 22	350	392	424	nad 38 do 40	540	605	653	nad 70 do 80	910	1 019	1 101

Při dopravní vzdálenosti vyšší než 80 km účtujeme za každých dalších započatých 10 km částku 80 Kč/m<sup>3</sup> bez DPH (90 Kč vč. 12 % DPH, 97 Kč vč. 21 % DPH).

Cena dopravy zahrnuje dopravu na místo určení, vykládku do 30 minut a jízdu zpět.

Dopravu domíchávačem účtujeme jako minimální vytížení vozidla, tj. 5 m<sup>3</sup>, a to i při dodávce menšího množství dle přání zákazníka.

Při vykládce nad 30 minut účtujeme 200 Kč/mix bez DPH (224 Kč vč. 12 % DPH, 242 Kč vč. 21 % DPH) za každou započatou čtvrt hodinu zdržení, při vykládce nad 90 minut je účtováno 500 Kč/domíchávač bez DPH (560 Kč vč. 12 % DPH, 605 Kč vč. 21 % DPH) za každou započatou čtvrt hodinu zdržení, přičemž dobou vykládky se rozumí doba od příjezdu vozidla na stavbu dle objednávky zákazníka až do doby vyprázdnění vozidla.

V případě marného nájezdu domíchávačů, tzn. při pozdním zrušení betonáže bude účtována jednorázová sankce ve výši 1 500 Kč/domíchávač bez DPH (1 680 Kč vč. 12 % DPH, 1 815 Kč vč. 21 % DPH) a dále bude fakturována doprava dle dopravního pásma.

Při použití výpustné přídavné roury účtujeme poplatek 370 Kč bez DPH (414 Kč vč. 12 % DPH, 448 Kč vč. 21 % DPH).

### POUŽITÍ ČERPADEL BETONU

VÝLOŽNÍK do dosahu (VÝŠKA)	24 m			28 m			31 m			32 m		
	bez DPH	DPH 12 %	DPH 21 %	bez DPH	DPH 12 %	DPH 21 %	bez DPH	DPH 12 %	DPH 21 %	bez DPH	DPH 12 %	DPH 21 %
pobyt stroje na stavbě Kč/hod	2 200	2 464	2 662	2 400	2 688	2 904	2 400	2 688	2 904	2 600	2 912	3 146
mytí vozidla Kč/jízda	1 100	1 232	1 331	1 200	1 344	1 452	1 200	1 344	1 452	1 300	1 456	1 573
přečerpání betonu (příplatek) Kč/m <sup>3</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VÝLOŽNÍK do dosahu (VÝŠKA)	34 m			36 m			38 m			46 m		
	bez DPH	DPH 12 %	DPH 21 %	bez DPH	DPH 12 %	DPH 21 %	bez DPH	DPH 12 %	DPH 21 %	bez DPH	DPH 12 %	DPH 21 %
pobyt stroje na stavbě Kč/hod	2 700	3 024	3 267	2 700	3 024	3 267	2 800	3 136	3 388	3 100	3 472	3 751
mytí vozidla Kč/jízda	1 350	1 512	1 634	1 350	1 512	1 634	1 400	1 568	1 694	1 550	1 736	1 876
přečerpání betonu (příplatek) Kč/m <sup>3</sup>	0	0	0	30	34	36	40	45	48	50	56	61

### CENY PLATNÉ PRO VŠECHNY DÉLKY VÝLOŽNÍKŮ

	bez DPH	DPH 12 %	DPH 21 %		bez DPH	DPH 12 %	DPH 21 %
jízda stroje (tam a zpět) Kč/km	60	67	73	přídavné hadice / potrubí Kč/m/den	125	140	151
přeprava přídavného potrubí Kč/km	20	22	24	čerpání drátkobetonu (příplatek) Kč/m <sup>3</sup>	30	34	36
použití chemického rozjezdu Kč/dávka	600	672	726				

### POUŽITÍ SPECIÁLNÍCH ČERPADEL BETONU

TYPOVÉ OZNAČENÍ STROJE	MIXPUMPA			HALOVÉ ČERPADLO								
	OBJEM DOMÍCHÁVAČE			24 m			28 m			31 m		
VÝLOŽNÍK do dosahu (VÝŠKA)	4 m <sup>3</sup>			24 m			28 m			31 m		
	bez DPH	DPH 12 %	DPH 21 %	bez DPH	DPH 12 %	DPH 21 %	bez DPH	DPH 12 %	DPH 21 %	bez DPH	DPH 12 %	DPH 21 %
pobyt stroje na stavbě Kč/15 min	550	616	666	550	616	666	600	672	726	600	672	726
jízda (tam a zpět) Kč/km	75	84	91	60	67	73	60	67	73	60	67	73
mytí vozidla Kč/jízda	550	616	666	1 100	1 232	1 331	1 200	1 344	1 452	1 200	1 344	1 452
výška pro rozložení minimálně m	7			5			6			6		

### CENY PLATNÉ PRO VŠECHNY TYPY SPECIÁLNÍCH ČERPADEL

	bez DPH	DPH 12 %	DPH 21 %		bez DPH	DPH 12 %	DPH 21 %
přídavné hadice / potrubí Kč/m/den	125	140	151	čerpání drátkobetonu (příplatek) Kč/m <sup>3</sup>	30	34	36
přeprava přídavného potrubí Kč/km	20	22	24	použití chemického rozjezdu Kč/dávka	600	672	726

Speciální čerpadla je možno použít i v místech výškového omezení (tunely, haly, mosty apod.).

**Ke všem výše uvedeným čerpadlům společně:**

Pobyt stroje na stavbě je účtován po čtvrthodinách od okamžiku příjezdu na stavbu dle objednávky zákazníka do jeho odjezdu.

V případě marného výjezdu čerpadla, tzn. při pozdním zrušení betonáže méně jak 24 hodin předem, bude účtován jednorázový poplatek ve výši 4 000 Kč/čerpadlo bez DPH (4 480 Kč vč. 12 % DPH, 4 840 Kč vč. 21 % DPH) a dále bude fakturována doprava dle nejvyšších km a platného sazebníku dopravy.

Při zrušení betonáže čerpadla méně jak 5 hodin předem, bude účtován poplatek za pozdně zrušenou betonáž ve výši 10 000 Kč bez DPH (11 200 Kč vč. 12 % DPH, 12 100 Kč vč. 21 % DPH), netýká se zavinění z vyšší moci, resp. extrémní změny počasí.

Při odvozu a likvidaci zbytkového betonu v násypce čerpadla a mixpumpy účtujeme 1 000 Kč bez DPH (1 120 Kč vč. 12 % DPH, 1 210 Kč vč. 21 % DPH).

V případě pochybnosti o použití čerpadla poskytneme na požádání pracovník naší firmy bezplatnou konzultaci přímo na stavbě.

**Zákazník musí zajistit bezproblémový a bezpečný příjezd na staveniště pro domíchávače a čerpadla, dostatečný prostor k řádnému ustanovení strojů, jakož i pomocné síly pro montáž, demontáž a oplach použitého přídavného potrubí.**

**DOMÍCHÁVAČ S PÁSOVÝM DOPRAVNÍKEM (platí pouze pro uvedené betonárny)**

		bez DPH	DPH 12 %	DPH 21 %				bez DPH	DPH 12 %	DPH 21 %
Výkon stroje na stavbě	Kč/15 min.	450	504	545	přistavení na betonárnu D. Dunajovice, Brno			500	560	605
					přistavení na betonárnu Havlíčkův Brod, Polička, Nové Město na Moravě			1 500	1 680	1 815
					přistavení na betonárnu Chotěboř			1 000	1 120	1 210

Dopravu účtujeme dle tabulky "DOPRAVA BETONU" výše na této straně.

**STABILNÍ ČERPADLA PRO LITÉ POTĚRY**

		bez DPH	DPH 12 %	DPH 21 %		
Výkon čerpadla na stavbě	Kč/hod.	1 900	2 128	2 299	Podmínkou je zajištění zdroje vody a prostoru pro následné mytí čerpadla.	
Pronájem hadic	Kč/bm/den	50	56	61		
Přistavení čerpadla na stavbu	Kč/den	1 700	1 904	2 057		

**PŘÍPLATKY (platné pro dopravu domíchávačem i sklápěčem a použití čerpadel včetně speciálních)**

Večerní betonáže od 18:00 do 22:00 hod.	8 % z celkové fakturace	Betonáže v sobotu	8 % z celkové fakturace
Noční betonáže od 22:00 do 06:00 hod.	10 % z celkové fakturace	Betonáže v neděli a o svátcích	10 % z celkové fakturace

**PŘISTAVENÍ ČERPADEL A SPECIÁLNÍCH ČERPADEL NA BETONÁRNU**

Betonárna	Cena přistavení na betonárnu			Betonárna	Cena přistavení na betonárnu			Betonárna	Cena přistavení na betonárnu		
	bez DPH	DPH 12 %	DPH 21 %		bez DPH	DPH 12 %	DPH 21 %		bez DPH	DPH 12 %	DPH 21 %
Brno (ZAPA UNISTAV)	1 700	1 904	2 057	Lanškroun	3 000	3 360	3 630	Staré Město	1 700	1 904	2 057
Dolní Dunajovice	2 300	2 576	2 783	Ledeč nad Sázavou	0	0	0	Strážnice	2 100	2 352	2 541
Frydek - Místek	3 000	3 360	3 630	Moravská Třebová	3 000	3 360	3 630	Suchdol nad Odrou	3 000	3 360	3 630
Havlíčkův Brod	3 000	3 360	3 630	Nové Město na Moravě	3 000	3 360	3 630	Svitavy	3 000	3 360	3 630
Hlinsko	3 000	3 360	3 630	Ostrava - Heřmanice	3 000	3 360	3 630	Šenov u Nového Jičína	3 000	3 360	3 630
Hodonín	2 300	2 576	2 783	Ostrava - Hrabová	3 000	3 360	3 630	Šumperk	3 000	3 360	3 630
Olomouc	1 700	1 904	2 057	Pohořelice	2 300	2 576	2 783	Ústí nad Orlicí	3 000	3 360	3 630
Holubice	1 700	1 904	2 057	Polička	3 000	3 360	3 630	Vysoké Mýto	3 000	3 360	3 630
Hranice	2 300	2 576	2 783	Prostějov	1 700	1 904	2 057	Vyškov	1 700	1 904	2 057
Hulín	1 700	1 904	2 057	Přerov	1 700	1 904	2 057	Zábřeh (EKO ZAPA)	3 000	3 360	3 630
Chotěboř	3 000	3 360	3 630	Slušovice	1 700	1 904	2 057	Zlín	1 700	1 904	2 057

**PARAMETRY ČERPADEL**

Čerpadlo	24/20 m	28/24 m	32/28 m	34/30 m	36/32 m	38/34 m	42/38 m	46/42 m	52/48 m	56/52 m	mixpumpa PUMI 24/20 m
dosah do výšky (m)	24	28	32	34	36	38	42	46	52	55,1	24
dosah do délky (m)	20	24	28	30	32	34	38	42	48	49,9	20
možnost přídavného potrubí, hadice	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
délka vozu (m)	10	9,5	10	10,7	11,3	12,3	11,2	12	14,4	14,12	9,5
šířka vozu (m)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
šířka rozpatkování přední patky (m)	4,7	6	6	6,2	5,2	6	7,5	9,5	8,9	9,3	4
šířka rozpatkování zadní patky (m)	2,4	3,6	6,2	5,7	6,9	8,1	7,9	10,5	10,5	12,1	2,3
hmotnost čerpadla (t)	24,7	21,5	29,5	26	26	27,5	34	35,5	49	48	32
max. teoretický výkon (m <sup>3</sup> /h)	90	90	160	150	140-160	160	160	163	160	160	56

Objednávání čerpadel a dopravy u dispečera zvolené betonárny.

Objednávky, dodání a ukládání betonu se řídí platnými Technickými a dodacími podmínkami ZAPA beton a.s.



- Prodávající je oprávněn koupit cenu jednostranně zvýšit v případě, že se výrobní náklady prodávajícího spojení s plněním kupní smlouvy zvýší v důsledku (i) změny cen surovin potřebných k výrobě zboží, energií a dopravních nákladů oprávněným výrobním nákladům kalkulovaným při uzavírání kupní smlouvy nastalých v důsledku mimořádně nepředvídatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli prodávajícího jako je např. válečný konflikt anebo přírodní katastrofa či klimatické změny anebo (ii) v závislosti na zjištěné inflaci (indexu růstu spotřebitelských cen a životních nákladů) zveřejňované oficiálně v České republice (v současné době Českým statistickým úřadem), kdy rozdílným údajem pro úpravu cen výrobků je inflace zjištěná za kalendářní rok předcházející roku, pro který se kupní cena stanovuje. Prodávající si vyhrazuje právo prodávajícího písemně oznámit zvýšenou kupní cenu výrobků platit od následujícího kalendářního měsíce. Pokud kupující se zvýšením ceny nezhodnotí, je oprávněn ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení touto oznámení smluvní vztah písemně vypovědět. Vypovědní doba pak činí 30 dnů a začíná běžet po doručení vypovědi prodávajícímu.

### Čl. VII – Závazky kupujícího a platební podmínky

- Prodávající fakturuje jednotlivé dodávky výrobků a/nebo služeb průběžně dle jednotlivých dodávek (částečného plnění). Kupující je povinen uhradit kupní cenu ve lhůtách splatnosti. Dnem úhrady se rozumí den předání finančních prostředků na účet prodávajícího. Daňový doklad (faktura) obsahuje všechny náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., zákon o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen **ZDPH**), včetně soupisu dodacích listů. Dodací listy se k fakturě nepřikládají. Faktura nemá přílohy. Kupující souhlasí s tím, aby prodávající vystavil daňový doklad – fakturu v elektronické podobě tak, jak to předpokládá ustanovení § 26 ZDPH.
- V případě, že faktura obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje, je kupující oprávněn ji vrátit k přepracování nebo doplnění. Datum splatnosti faktury zůstává nezměněno. Kupující je povinen reklamovat do 14 dnů od data jejího vystavení.
- Podstatným porušením smlouvy ze strany kupujícího se rozumí porušení kupujícího s úhradou faktur po jejich splatnosti o 5 kalendářních dnů a/nebo porušení ujednání o výhradním odběru předané uvedeném v kupní smlouvě. Dále se podstatným porušením kupní smlouvy rozumí situace, kdy se jakákoli kupujícího poskytnutá informace a ujištění učiněná při jednání a uzavření kupní smlouvy nebo v jejím průběhu ukáží jako nepravdivá nebo neúplná. Při podstatném porušení smlouvy je prodávající oprávněn k zastlavení dodávek, dále také je prodávající oprávněn dočasně ukončit kupujícímu všechny jeho poskytnuté služby. Podstatné porušení smlouvy v důsledku právo prodávajícího odstoupit od kupní smlouvy.
- Kupující i prodávající jsou povinni odstoupit od smlouvy v případě, že na druhou ze smluvních stran bude podán návrh na zahájení insolvenčního řízení anebo tento smluvní strana podá sama, nebo pokud bude vydáno rozhodnutí o úpauku, druhá strana vstoupí do likvidace, nebo proti ní bude zahájeno exekuční řízení nebo pro ni bude nařízen výkon rozhodnutí nebo v případě, že druhá strana vstoupí do likvidace, došlo k omezení či zániku oprávnění k podnikatelské činnosti jiné ze stran.
- O vše v tomto článku uvedených skutečnostech uvedených v odstavci 4. a 5. kupující jsou povinni odstoupit prodávajícího od kupní smlouvy, je kupující povinen prodávajícího neprodávě informovat. Porušení této povinnosti je hrubým porušením kupní smlouvy a základě právo prodávajícího odstoupit od kupní smlouvy.
- Při prodání s platbami ze strany kupujícího, který hradí dodávky výrobků a služeb až následně na základě vydaných daňových dokladů – faktur, je prodávající oprávněn při dalších objednaných dodávkách výrobků a služeb požadovat platby předem nebo zálohové platby na zálohové faktury.
- Kupující není oprávněn jednostranně započítávat své pohledávky proti pohledávkám prodávajícího. Kupující nesmí bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího postupovat své pohledávky za prodávajícího, vyplývající ze smlouvy nebo s n související, třetím stranám.
- Prodávající je oprávněn stanovit kupujícímu tzv. kreditní limit, jímž se rozumí částka, kterou nesmí přesáhnout součet všech závazků ze smluvních vztahů před i po splatnosti, které má v jednom okamžiku kupující vůči prodávajícímu. V případě vyčerpání kreditního limitu není prodávající povinen poskytovat kupujícímu další plnění.
- Pokud je objednaný výrobek kupujícímu vrácen zpět do betonárny, a to bez zavazání prodávajícího, budou kupujícímu vzhledem k vyšším nákladům na recyklaci vráceného výrobku účtovány dodatečné poplatky dle aktuálního ceníku zveřejněného na webu příslušné betonárny prodávajícího.
- U dodávek provedených přímo na beton je na žádost prodávajícího kupující povinen zajistit k berpařku pracovnicka k navádění automatickáhačů v případech výšších přepracovaných objemů, v situacích, kdy je obsluha berpařka mimo vozidla a ovládá stroj dálkově, za snížené viditelnosti apod. Při práci berpařka se speciálním příjmovým potrubím provádějí jeho montáž pracovníci kupujícího za odborného dohledu obsluhy berpařka.

### Čl. VIII – Vlastnosti výrobků a jeho dokladování

- Kupující bere na vědomí, že předměřené dodávky výrobků a/nebo služeb průběžně dle jednotlivých dodávek (částečného plnění) vyráběné dle platných technických norem, je se k danému výrobku v době dodání vztahuje i jsou uvořeny na dodacím listě výrobku a v ceníku příslušné betonárny prodávajícího, z níž byl výrobek dodáván. Jsou-li prodávajícímu poskytovány služby, tyto jsou definovány v příslušné kupní smlouvě.
- Prodávající odpovídá za to, že výrobek má v době předjímky vlastnosti dle platných technických norem, jež k danému výrobku v době dodání vztahuje i jsou uvořeny na dodacím listu výrobku a v ceníku příslušné betonárny prodávajícího, z níž byl výrobek dodáván. Ověřování jakosti se provádí dle platných technických norem prokázaním směrů prokázaním směrů požadavky těchto norem. Kontrolní zorky se odevzdávají na betonárně.
- U výrobků vyrobených dle receptury kupujícího, odpovídá prodávající pouze za přeřepsané složení a odborné promísení. Smluvní strany si ujednaly, že ustanovení § 2102 občanského zákoníku se v tomto případě neuplatňuje.
- V případě požadavku kupujícího na dodávku betonu dle TKP, případně ZTKP musí o takovouto výrobu písemně požádat ve lhůtě dle čl. 8 odst. 4. V případě, že smluvní vztah bude urořadovat výrobou dle TKP, případně ZTKP, musí kupující vždy předtím zadání průkazných zkušek. Ji, přesně specifikované vlastnosti betonu, vyzádat si předání průkazných zkušek a zajistit zpětnou informaci prodávajícímu o schváření receptury materiálových stavů. Takováto schvářená receptura pak bude kupujícímu dodána dle pravidel daných TKP, případně ZTKP. Požadavky na výrobu výrobků dle jiných norem, než které jsou uvořeny v platných cenících, nebo dle zákaznické receptury musí být prokazatelně písemně a s dostatečným předstihem předány prodávajícímu s požadavkem na vytvoření průkazných zkušek, případně certifikátu. Průkazní zorky dle jasně zadaných parametrů vlastnosti betonu, pak prodávající předá zadavateli ke odsouhlasení. Veškeré vzniklé náklady hraadí kupující. V jiném případě budou kupujícímu dodávány betony dle platných technických norem. Stvrzením DL kupující potvrzuje svůj souhlas s dodáním výrobků k uvedené nore, jež TKP a na požádání reklamují v případě brán zřetel.
- Kupující je povinen předat údaje, postupy a návody uvedenými v Technických listech jednotlivých výrobků, které jsou k dispozici na betonárnách, obchodním oddělení a [www.zapa.cz](http://www.zapa.cz).
- Jakost stanovených výrobků ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění (dále jen **zák. o tech. požadavcích**), dokladuje prodávající certifikátem systému řízení výroby, prohlášením o shodě a souhrnnými měřicími protokoly o kontrolních zkuškách. Tyto doklady jsou na vyzádní zasílány kupujícímu, přičemž protokoly o kontrolních zkuškách až po úplném uhradení předměřných faktur. Náklady na přeřepsání zkušek a jejich četnost dle ČSN jsou zahrnuty v ceně výrobků. Při výrobě výrobků jiný druh zkušek nebo větší četnost těchto zkušek, je nutné je předem písemně objednat, přičemž náklady spojené s jejich provedením budou účtovány dle ceníku zkušební laboratorie.
- Zprávy o výsledcích kontroly shody jsou uvořeny na betonárně prodávajícího. Požadují-li kupující hodnocení shody odlišné od technických norem a kontrolních zkušek provedených prodávajícímu, musí být tento požadavek sjednan v kupní smlouvě.
- Zaručená doba zpracovatelnosti čerstvého betonu činí 90 min (při +16 až +25 °C). Zaručená doba zpracovatelnosti betonu mimo standardní klimatické podmínky je 45 minut. Doba zpracování čerstvé betonové směsi počíná smísením cementu s vodou (čas vždy stanovený v DL) a trvá po zásoh dobu ukladý.
- Specifikovaný stupeň konzistence je zaručen v době a místě dodání výrobku kupujícímu v průběhu zaručené doby zpracovatelnosti a je zaručen před užitím berpařka betonu. V případě požadavku na zaručení specifikovaného stupně konzistence za ustím berpařka, je potřeba tuto skutečnost oznámit prodávajícímu v dostatečném časovém předstihu spolu s konkrétními požadavky na čerpaní betonu.
- Ričíci prodávajícího nejsou oprávněni připsatí dodatečnou úpravu konzistence výrobků během jízdy nebo na místě dodání, ledaže se prodávající s kupujícími dohodne, že kupující tuto úpravu provede předtím, než výrobek přijme. Úprava konzistence výrobků je zášahem majícím vliv na konečnou kvalitu výrobku a v případě jakéhokoli zášahu do složení výrobku za účelem úpravy jeho konzistence bez vědomí technologa prodávajícího, ztrácí kupující právo na jakoukoliv reklamaci zboží. Konečné parametry výrobků v konstrukci výrazně ovlivňuje provedení detailů napojení, způsob zpracování a ošetrování (především zabránění odparu vody) konstrukce s ohledem na klimatické podmínky v době ukládání a zrání výrobku. Kupující odpovídá za vhodné uložení výrobků a za jejich postup v souladu s ČSN EN 13670, technickými listy výrobků prodávajícího a jinými příslušnými technickými předpisy. Prodávající neručí za kvalitu suchých a zavlných výrobků po zpracování, protože mohou být výše uvedenými vlhy významně negativně ovlivněny. Nejčastěji je projev tak znehodnoceného výrobku jsou vznik trhlin, správnost, drolení nebo nedostatečná odolnost povrchu. Při takových projezech prodávající neodpovídá za jakékoliv vadu u dodaného výrobku.
- Prodávající neodpovídá za zhoršení jakosti dodávky výrobku zejména v následujících případech:
  - při nesprávné manipulaci prováděné při přejímce kupující a při jeho zášahu do složení výrobku, zejména přidáním vody,
  - misí-li se dodaný výrobek s výrobkem od jiného dodavatele,
  - přidá-li kupující do dodaného výrobku přísady, příměsi nebo jakýkoliv jiný materiál;
  - dojde-li k nesprávnému zpracování a ošetrování výrobku kupující;
  - v případě nesprávné volby druhu výrobku nebo jeho složení, pokud si je kupující vyzádal;
  - z důvodu neúplných či nesprávných údajů poskytnutých kupující při objednání výrobku;
  - při nepřiměřeně dlouhém vykládce, kdy se kupující bez zhoršení parametrů čerstvého betonu;
  - při provedení neobdobné přepravy dopravními prostředky kupujícího;
  - uloží-li kupující nálezdotý předmět do konstrukce.
- Prodávající upozorňuje kupujícího, že jím dodávané výrobky obsahují cement a další dráždivé látky a jsou z tohoto důvodu zařazeny ve smyslu zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) a souvis. právní úpravu, do kategorie látka dráždivá. Na výrobky byly vydány v souladu s nařízením Nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, omezení a omezování chemických látek (REACH) bezpečnostní listy, které obsahují jedinečný identifikátor (UNF – Unique Formula Identifier), podle kterého lze zjistit na národním Toxikologickém informačním středisku informace o složení, nebezpečnosti a toxikologii směsi (včetně informace o první pomoci a dalších opatřeních), oznámení podle Nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP). Kupující je proto povinen seznámit s touto skutečností všechny své pracovníky, kteří přijdou do styku se zbožím prodávajícího, a dodržovat příslušná závazná bezpečnostní pravidla.

### Čl. IX – Práva kupujícího z vadného plnění, přechod nepoužití škody

- Kupující nese odpovědnost za specifikaci požadovaného výrobku a služby a za jejich vhodnost k použití k danému účelu. Vzhledem k tomu, že prodávající nemá k dispozici veškeré informace o plánovaném způsobu využití jeho výrobků a služeb na příslušných stavbách kupujícího, pak veškeré jím poskytované konzultace ohledně objednávky jeho výrobků a služeb jsou pouze orientační a nezávazné. Kupující je povinen provést pečlivý výběr požadovaných výrobků a služeb a stanovit jejich specifikaci s ohledem na konkrétní stavbu, kterou má pomocí poskytovaných výrobků a služeb realizovat.
- Právo kupujícího z vadného plnění přechází na kupujícího, pokud se nejedná o nutnou součást zvláštního technologického postupu výroby a dopravy, může provést pouze k tomu oprávněný pracovník kupujícího, a to na výlučnou odpovědnost kupujícího. Úprava konzistence výrobků je zášahem majícím vliv na konečnou kvalitu výrobku a v případě jakéhokoli zášahu do složení výrobku za účelem úpravy jeho konzistence bez vědomí technologa prodávajícího, ztrácí kupující právo na jakoukoliv reklamaci zboží. Konečné parametry výrobků v konstrukci výrazně ovlivňuje provedení detailů napojení, způsob zpracování a ošetrování (především zabránění odparu vody) konstrukce s ohledem na klimatické podmínky v době ukládání a zrání výrobku. Kupující odpovídá za vhodné uložení výrobků a za jejich postup v souladu s ČSN EN 13670, technickými listy výrobků prodávajícího a jinými příslušnými technickými předpisy. Prodávající neručí za kvalitu suchých a zavlných výrobků po zpracování, protože mohou být výše uvedenými vlhy významně negativně ovlivněny. Nejčastěji je projev tak znehodnoceného výrobku jsou vznik trhlin, správnost, drolení nebo nedostatečná odolnost povrchu. Při takových projezech prodávající neodpovídá za jakékoliv vadu u dodaného výrobku.
- Kupující je povinen dodaný výrobek (v dovozu výrobků je místem předání příslušná betonárna prodávajícího) vizuálně zkontrolovat ihned po předání a převzetí a vyloučit veškeré námitky proti kvalitě výrobku a vady, zejména pak konzistenci výrobku, zrnitost výrobku, a promísení výrobku apod. Kupující nemá právo z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musí s vymezenými objemy požadovat poznat již při převzetí nepoužití škody. Kupující je dále povinen u dodaného výrobku ihned po předání a převzetí (v dovozu výrobků je místem předání příslušná betonárna prodávajícího) provést kontrolu všech údajů na dodacím listu a neproděné uplatnění práva kupujícího uvedenému v tomto dodacím listu a vůči dalším v něm uvedeným údajům. Pokud kupující při předání a převzetí nevykazuje vadu, je považován výrobeny a dodaný výrobek za bezvadný. Výrobek se zjevnou vadou musí kupující vrátit zpět se záznamem o neshodě na příslušném dodacím listu, jinak nemůže být reklamacie uznána. Je-li dodáním výrobku s vadami porušena kupní smlouva podstatným způsobem, může kupující a) požadovat odstranění vad dodáním náhradního bezvadného výrobku, b) požadovat příměření smlouvy z kupní ceny, c) odstoupit od kupní smlouvy.
- Volba mezi nároky uvedenými výše náleží kupujícímu tehdy, oznámí-li jí prodávajícímu ve včas zasláném oznámení vad nebo bez zbytečného odkladu po tomto oznámení, nepožádá-li do 3 dnů od uplatnění nároku. Uplatnění nárok nemůže kupující měnit bez souhlasu prodávajícího. Neoznámí-li kupující vadu svého nároku, má nárok z vad zboží jako při nepodstatném porušení smlouvy. Je-li dodáním zboží s vadami porušena smlouva nepodstatným způsobem, může kupující požadovat dodání chybějícího množství zboží nebo příměření smlouvy z kupní ceny. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat smlouvy z kupní ceny, anebo změnu od smlouvy odstoupit. Provedenou vadou nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího. Důvodem právo na smlouvu odstoupit nebo změnu od smlouvy, pokud kupující požaduje změnu od smlouvy, může odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstoupit podle své volby opravu věci nebo dodáním nové věci, volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.
- Kupující nemůže od smlouvy odstoupit, jestliže vada řádně a včas neoznámí prodávajícímu.
- Prodávající neodpovídá za vady výrobků v těchto případech:
  - a) učiní-li kupující nevhodný výběr výrobku vzhledem k jeho potřebám a technickým podmínkám;
  - b) nezjistí-li kupující v místě dodání výrobku bezprostředně a kvalitně uložení, zpracování výrobku v souladu s normami a doporučeními prodávajícího;

- a) nezjistí-li kupující přepravnik s prázdnu a čistou nástavbou;
  - b) pokud na žádost kupujícího bude do výrobku při jeho předání přidána voda, plastifikační přísada nebo jiná přísada či příměs;
  - c) dojde-li ke smísení výrobků s jiným výrobkem;
  - d) bude-li výrobek smíchán podle technických parametrů či podmínek kupujícího;
  - e) v případě pozdního a neřádného převzetí výrobku ze strany kupujícího;
  - f) neumožní-li kupující přístup technologa prodávajícího k výrobku pro účely posouzení reklamacie výrobku.
- Požadý mohou být vyloučeny pouze skryté vady, které nemohou být zjištěny při předání a převzetí, a to za předpokladu, že prodávajícímu byla o těchto skrytých vadách doručena reklamacie bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.
  - Kupující vyloučte vady oznámením o vadách výrobku (dále také též jako „reklamacie“) učiněným vůči prodávajícímu. Reklamacie musí být písemná a musí obsahovat místo uložení reklamovaného výrobku, reklamované vlastnosti výrobku. K reklamaci na kvalitu dodávků musí být vždy přilážen technol prodávajícího. Kupující musí umožnit vstup technologa prodávajícího k výrobku. V případě porušení této povinnosti nemůže být reklamacie uznána.
  - Neoznámí-li kupující zjevnou vadu bez zbytečného odkladu poté, co i mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, může prodávající tuto námitku, čehož důsledkem je nepřiznání práva z vadného plnění. Jedná-li se o skrytou vadu, platí též i v předchozí vědě uvedené, tedy nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co jí kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nepožádá však do dvou let po odevzdání věci.
  - Kupující je oprávněn reklamovat vadu výrobku po dobu 24 měsíců od jeho převzetí.
  - Reklamacie, která nebyla podána včas, písemně a po formální stránce správně, má za následek ztrátu odpovědnosti prodávajícího z vad výrobku.
  - Kupující není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího až do konečného vyřízení reklamacie odstranit reklamovanou vadou výrobku a je povinen umožnit prodávajícímu odběr nových vzorků. V případě porušení této povinnosti nemůže být reklamacie uznána.
  - V případě pochybností o kvalitě dodávek se za přítomnosti zodpovědných zástupců kupujícího a prodávajícího provedou kontrolní neobstruktivní a případně i destruktivní zkoušky přímo na dočtené konstrukci. Zkoušky provede odborné zkušební osoba prodávajícího nebo laborator, případně odborné zkušební osoba nebo akreditovaná zkušební laborator. V případě, že kupující odmítne poskytnout zkušební vzorky, může prodávající tuto námitku, čehož důsledkem je nepřiznání práva z vadného plnění. Reklamacie. Prodávající nese odpovědnost za výběr přepravce reklamovaného zboží ze strany kupujícího a stejně tak za ztrátu nebo poškození výrobku zasláného k reklamaci ze strany přepravce.
  - Reklamacie včetně odstranění vad musí být prodávajícímu vyřizena bez zbytečného odkladu, nepožádá-li do 30 dnů ode dne uplatnění reklamacie kupující, který je spotřebitel, ledaže se prodávající s kupujícím dohodne na delší lhůtu. V této lhůtě je prodávající povinen informovat kupujícího o výsledku reklamčního řízení. V případě, že kupující není spotřebitelem, je lhůta pro vyřízení reklamacie 3 měsíce ode dne oznámení reklamacie.
  - Prodávající používané platné technické normy (jmenované v cenících prodávajícího) nesmí prodávajícího „pohledovost betonu“ a modulu pružnosti, proto doporučujeme v případě těchto požadavků před zahájením betonáže konzultovat dodávky s technolgem prodávajícího. Technol prodávajícího doporučuje optimální složení betonu, přičemž je nutné brát zřetel na to, že kvalita ztvrdělé betonu v konstrukci je vždy výrazně ovlivněna kupujícími (zejména způsobem ukládání, zpracováním a ošetrováním betonu, kvalitou bednění a odebodňovacích prostředků, krytím výztuže atd.). Na případné reklamacie kvality betonu vzniklé z výše uvedených příčin nelze prodávajícího brát zřetel. Prodávající odpovídá pouze za dodržení parametrů čerstvého a ztvrdělého betonu specifikovaných kupujícími, zejména konzistence, obsah vzduchu, maximální frakci kamenu, pevnosti tlaku, případně doplňující požadavky. Zkoušky modulu pružnosti hradí kupující. „Pohledovost“ betonu a modulu pružnosti z vyráběných betonů nemůže být posuzována v případě, že požadavek na „pohledovost“ betonu, nebo modulu pružnosti, nebyly součástí základní poptávky a následné nabídky, resp. nebyla jeho specifikace stanovena a potvrzena smluvním dokumentem (objednávka, kupní smlouva atd.).
  - Nebezpečí škody přechází na kupujícího v době, kdy převzeme od prodávajícího výrobky a služby, nebo jestliže tak neučiní včas, tak v době, kdy mu prodávající umožní nakládat s výrobky. Kupující poruší kupní smlouvu tím, že zboží nepřevzeme.
  - V případě, že zboží je dodáváno dopravcem kupujícího, přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží jeho předáním touto dopravci.
  - Škoda na výrobcích, jež vznikla po přechodu jejího nebezpečí na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže ke škodě na výrobcích došlo v důsledku porušení povinnosti prodávajícího.

### Čl. X – Zasilání obchodních sdělení

- Kupující souhlasí se zasláním informací souvisejících s výrobky, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu případně na telefonní číslo. Tento postup umožňují § 7 odst. 3 zákona č. 680/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne.

### Čl. XI – Ochrana osobních údajů

- Zásady ochrany osobních údajů jsou uvořeny na webových stránkách prodávajícího.
- Kupující se zavazuje poskytnout své osobní údaje nezbytné pro vyřízení objednávky, a zároveň potvrzuje, že se seznámil se zásadami zpracování osobních údajů.
- Prodávající informuje kupujícího, že osobní údaje budou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy a Informací společnosti o zpracování osobních údajů, která je zveřejněna na webových stránkách [www.zapa.cz](http://www.zapa.cz)

### Čl. XII – Další ujednání

- Způsobí-li kupující poskytnutým výrobkem a/nebo službou újmu jakékoli jiné osobě, je povinen tuto újmu nahradit přímo té osobě, které újmu způsobil. Prodávající nese žádnou odpovědnost a není povinen se na řešení újmy žádným způsobem podílet. Prodávající nese odpovědnost za žádnou újmu, která kupujícímu vznikla, až užímu nebo nepřímou, použitím jakékoliv informace, kterou prodávající kupujícímu poskytl. Prodávající neodpovídá za jakoukoliv újmu, která vznikne kupujícímu nebo třetí osobě v důsledku kupujícímu poskytnutých nepravdivých nebo zkrlesných informací a údajů.
- Sjednává se, že Kupující se zavazuje předávat nebo dávat na náhradu újmy spočívající v ušlem zisku či vzniku dluhu. Touto ustanovení nelze naplnit jinak, než prostřednictvím právního zastupitele.
- Prodávající si vyhrazuje právo postupovat i bez dání do zástavy třetím stranám jakýkoliv nárok/nároku na platby vůči kupujícímu, které vznikly v souvislosti s dodáním zboží.
- Plní-li dlužník zčásti, může věřitel od smlouvy odstoupit jen ošetřené nespěšného zábrku plnění.
- Kupující bere na vědomí, že prodávající používá na webu či sociálních sítích reklamu, jak ve formě textu, tak ve formě obrázků, videí, hlasových zpráw apod., a to s přihlednutím ke schopnostem průměrného spotřebitele vnímat a rozumět celému reklamě a celkovému kontextu. Pro tyto účely prodávající užívá také nadávky, ilustraci obrázky, humorné prvky, a další nástroje přiměřené účelu reklamní a vaku cílové skupiny reklam.
- Prodávající je oprávněn kupujícímu nabízet speciální slevové nabídky (slevové úkody), slevové akce a akční nabídky, v jejichž rámci mají kupující možnost získat vybrané výrobky nebo služby se slevou či za jinak zvýhodněných podmínek. Podmínky a doba trvání speciálních slevových akcí a akčních nabídek jsou zveřejněny na webu nebo jsou kupujícímu ze strany prodávajícího předem sděleny emailem či telefonicky.
- Stížnosti kupujícího řeší vždy vedoucí příslušný betonárny, z níž kupující požadoval výrobek či službu. Stížnost se podává elektronicky nebo poštou. Stížnosti lze podávat svým jménem. Za stížnost se považuje sdělení, které je označeno jako stížnost. Ve stížnosti musí být v maximální míře popsána situace, na níž si stěžovatel stěžuje, a kterou požaduje prošetřit. Příslušný zaměstnanec či pověřená osoba prodávajícího stížnost prošetří a následně uvede výsledky svého šetření. Lhůta je stanovena v délce 60 dnů ode dne přijetí stížnosti.

### Čl. XIII – Mimosoudní řešení sporu

- V případě, že dojde mezi prodávající a kupující ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který nelze vyřešit vzájemnou dohodou stran, může kupující náležet k mimosoudnímu řešení (tj. ke smírnému ujednání mezi stranami) takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:
  - Česká obchodní inspekce
  - Ústřední inspektorát – oddělení ADR
  - Štěpáňská 15
  - 112 00 Praha 2
  - email: [adr@coi.cz](mailto:adr@coi.cz)
  - web: [adr.coi.cz](http://adr.coi.cz)
- Cílem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je dospět ke smírnému urovnání sporu a dohodě stran.

### Čl. XIV – Závěrečné ustanovení

- Prodávající očekává, že kupující bude respektovat Kodex chování skupiny Buzzi (uveřejněn na adrese [www.zapa.cz](http://www.zapa.cz)), bude sdílet zde uvedené firemní hodnoty a předávat je dále svým obchodním partnerům.
- Kupující je vázán zněním TDP platných a účinných v době uzavření smlouvy.
- Kupující v případě uzavření kupní rámcové smlouvy bere na vědomí, že na jeho objednávku se vztahuje ta verze obchodních podmínek, která je v době potvrzení příslušné objednávky zveřejněna na [www.zapa.cz](http://www.zapa.cz).
- Je-li některé ustanovení těchto TDP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení těchto TDP, jejichž smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatnost nebo neúčinnost jednoho ustanovení není dotknutá platností ostatních ustanovení těchto TDP.
- Změny a doplňky ustanovení kupní smlouvy vyzádují písemnou formu.
- Veškerá zpráva těchto TDP jsou elektronicky zaznamenávána u prodávajícího a v případě žádosti je prodávající kupujícímu zpřístupní. Kupní smlouva je archivována prodávajícímu v elektronické podobě a pokud je uzavřena i v papírové podobě, tak rovněž i v této verzi, a není kupujícímu přístupná. Prodávající kupní smlouvy, jejíž stranou je spotřebitel, vůči kupujícímu poskytl bezplatně na základě jeho písemné výzvy.
- Informace a údaje poskytnuté kupujícími považuje prodávající za pravdivé a dle nich poskytuje objednaný výrobek a/nebo službu.
- Prezentace výrobků a služeb na [www.zapa.cz](http://www.zapa.cz) není ve smyslu občanského zákoníku a ZOS návrhem na uzavření kupní smlouvy.
- Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy musí být doručeno poštou formou doporučeného dopisu anebo do datové schránky druhé smluvní strany, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručení a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupující coby spotřebitelem, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupující coby spotřebitelem ve lhůtě pro odstoupení odesláno.
- Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyvedeno u ližního doba, nebo které se vrátilo jako nedoručené a které si adresát nevymezdval z datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne jeho odesání.
- Smluvní strany mohou běžnou korespondenci, výjma odstoupení od kupní smlouvy a vypovědi kupní smlouvy, kterou je nutné doručit v listinné podobě do sídla či bydliště smluvní strany, vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v úvlastěním účtu kupujícího či uvedenou kupující v objednávce, resp. na e-mailovou adresu uvedenou v obou stranách podávajících na mimosoudní řešení (tj. ke smírnému ujednání mezi stranami) takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:
  - Česká obchodní inspekce
  - Ústřední inspektorát – oddělení ADR
  - Štěpáňská 15
  - 112 00 Praha 2
  - email: [adr@coi.cz](mailto:adr@coi.cz)
  - web: [adr.coi.cz](http://adr.coi.cz)
- Informace a údaje poskytnuté kupujícími považuje prodávající za pravdivé a dle nich poskytuje objednaný výrobek a/nebo službu.
- Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy musí být doručeno poštou formou doporučeného dopisu anebo do datové schránky druhé smluvní strany, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručení a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupující coby spotřebitelem, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupující coby spotřebitelem ve lhůtě pro odstoupení odesláno.
- Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyvedeno u ližního doba, nebo které se vrátilo jako nedoručené a které si adresát nevymezdval z datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne jeho odesání.
- Smluvní strany mohou běžnou korespondenci, výjma odstoupení od kupní smlouvy a vypovědi kupní smlouvy, kterou je nutné doručit v listinné podobě do sídla či bydliště smluvní strany, vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v úvlastěním účtu kupujícího či uvedenou kupující v objednávce, resp. na e-mailovou adresu uvedenou v obou stranách podávajících na mimosoudní řešení (tj. ke smírnému ujednání mezi stranami) takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:
  - Česká obchodní inspekce
  - Ústřední inspektorát – oddělení ADR
  - Štěpáňská 15
  - 112 00 Praha 2
  - email: [adr@coi.cz](mailto:adr@coi.cz)
  - web: [adr.coi.cz](http://adr.coi.cz)
- Změny a doplňky ustanovení kupní smlouvy vyzádují písemnou formu.
- Veškerá zpráva těchto TDP jsou elektronicky zaznamenávána u prodávajícího a v případě žádosti je prodávající kupujícímu zpřístupní. Kupní smlouva je archivována prodávajícímu v elektronické podobě a pokud je uzavřena i v papírové podobě, tak rovněž i v této verzi, a není kupujícímu přístupná. Prodávající kupní smlouvy, jejíž stranou je spotřebitel, vůči kupujícímu poskytl bezplatně na základě jeho písemné výzvy.
- Informace a údaje poskytnuté kupujícími považuje prodávající za pravdivé a dle nich poskytuje objednaný výrobek a/nebo službu.
- Prezentace výrobků a služeb na [www.zapa.cz](http://www.zapa.cz) není ve smyslu občanského zákoníku a ZOS návrhem na uzavření kupní smlouvy.
- Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy musí být doručeno poštou formou doporučeného dopisu anebo do datové schránky druhé smluvní strany, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručení a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupující coby spotřebitelem, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupující coby spotřebitelem ve lhůtě pro odstoupení odesláno.
- Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyvedeno u ližního doba, nebo které se vrátilo jako nedoručené a které si adresát nevymezdval z datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne jeho odesání.
- Smluvní strany mohou běžnou korespondenci, výjma odstoupení od kupní smlouvy a vypovědi kupní smlouvy, kterou je nutné doručit v listinné podobě do sídla či bydliště smluvní strany, vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v úvlastěním účtu kupujícího či uvedenou kupující v objednávce, resp. na e-mailovou adresu uvedenou v obou stranách podávajících na mimosoudní řešení (tj. ke smírnému ujednání mezi stranami) takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:
  - Česká obchodní inspekce
  - Ústřední inspektorát – oddělení ADR
  - Štěpáňská 15
  - 112 00 Praha 2
  - email: [adr@coi.cz](mailto:adr@coi.cz)
  - web: [adr.coi.cz](http://adr.coi.cz)
- Změny a doplňky ustanovení kupní smlouvy vyzádují písemnou formu.
- Veškerá zpráva těchto TDP jsou elektronicky zaznamenávána u prodávajícího a v případě žádosti je prodávající kupujícímu zpřístupní. Kupní smlouva je archivována prodávajícímu v elektronické podobě a pokud je uzavřena i v papírové podobě, tak rovněž i v této verzi, a není kupujícímu přístupná. Prodávající kupní smlouvy, jejíž stranou je spotřebitel, vůči kupujícímu poskytl bezplatně na základě jeho písemné výzvy.
- Informace a údaje poskytnuté kupujícími považuje prodávající za pravdivé a dle nich poskytuje objednaný výrobek a/nebo službu.
- Prezentace výrobků a služeb na [www.zapa.cz](http://www.zapa.cz) není ve smyslu občanského zákoníku a ZOS návrhem na uzavření kupní smlouvy.
- Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy musí být doručeno poštou formou doporučeného dopisu anebo do datové schránky druhé smluvní strany, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručení a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupující coby spotřebitelem, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupující coby spotřebitelem ve lhůtě pro odstoupení odesláno.
- Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyvedeno u ližního doba, nebo které se vrátilo jako nedoručené a které si adresát nevymezdval z datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne jeho odesání.
- Smluvní strany mohou běžnou korespondenci, výjma odstoupení od kupní smlouvy a vypovědi kupní smlouvy, kterou je nutné doručit v listinné podobě do sídla či bydliště smluvní strany, vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v úvlastěním účtu kupujícího či uvedenou kup

# BETONÁRNA VYŠKOV

Sochorova 705  
682 01 Vyškov

## OBCHODNÍ ZÁSTUPCE

**Ing. Lukáš Juřica**  
mobil: 602 501 147  
lukas.jurica@zapa.cz

## OBCHODNÍ ZÁSTUPCE SPECIÁLNÍ PRODUKTY

**Bc. Jiří Foltýn**  
mobil: 770 122 196  
jiri.foltyn@zapa.cz

## DISPEČINK

mobil: 724 173 125  
vyskov@zapa.cz

## VEDOUcí BETONÁRNY

**Martin Slezák**  
mobil: 724 065 719  
martin.slezak@zapa.cz

## TECHNOLOG

**Ing. Tomáš Kocmánek**  
mobil: 775 873 641  
tomas.kocmanek@zapa.cz

## ZAPA beton a.s.

Michle ev. č. 417, 141 00 Praha 4  
IČ: 25137026, DIČ: CZ25137026  
zapsaná v OR vedeném  
MS v Praze, oddíl B, vložka 4785



**zapa.cz**

Objednávky, dodání a ukládání  
betonu se řídí platnými  
Technickými a dodacími  
podmínkami ZAPA beton a.s.

