



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a v souladu s ČSN EN ISO/IEC 17050-1

č. 01/5101/25

Výrobce: ZAPA beton a.s. , sídlem Michle č. ev. 417, 141 00 Praha 4

IČO: 25137026 , Společnost zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4785

Betonárna : Kačerov, ke Garážím, 142 00 Praha 4

Prohlašuje a potvrzuje na svou výlučnou odpovědnost, že výrobek:

beton pevnostní třídy	Stupně vlivu prostředí a technická specifikace:	
	ČSN EN 206+A2:2021 + ČSN P 73 2404:2024	238-STO/886-1c/2023
C12/15	X0 (CZ, F.1.1), X0 (CZ, F.1.2)	
C16/20	X0, XC1, XC2 (CZ, F.1.1), X0 (CZ, F.1.2)	
C20/25	X0, XC1-3 (CZ, F.1.1), X0, XC1 (CZ, F.1.2),	
C25/30	X0, XC1-4, XD1-2, XF1-3, XA1-2 (CZ, F.1.1), XM1-2 (CZ, F.2), X0, XC1-3, XD1-2, XF1-3, XA1-2 (CZ, F.1.2)	XF1-3 (F.1.2),(CZ- TKP18)
C30/37	X0, XC1-4, XD1-3, XF1-4, XA1-3 (CZ, F.1.1), XM1-3 (CZ, F.2), ,X0, XC1-4, XD1-3, XF1-4, XA1-3 (CZ, F.1.2)	XF1-4 (F.1.2),,CZ- TKP18)
C35/45	X0, XC1-4, XD1-3, XF1-4, XA1-3 (CZ, F.1.1), XM1-3 (CZ, F.2), X0, XC1-4, XD1-3, XF1-4, XA1-3 (CZ, F.1.2)	XF1-4 (F.1.2),(CZ- TKP18)
C40/50	X0, XC1-4, XD1-3, XF1, XA1-3 (CZ, F.1.1), XM1-3 (CZ, F.2), X0, XC1-4, XD1-3, XF1-4, XA1-3 (CZ, F.1.2)	XF1-4 (F.1.2),(CZ- TKP18)
C45/55	X0, XC1-4, XD1-3, XF1, XA 1-3 (CZ, F.1.1) XM1-3 (CZ, F.2), X0, XC1-4, XD1-3, XF1, XA1-3(CZ, F.1.2)	XF1 (F.1.2), (CZ- TKP18)
C50/60	X0, XC1-4, XD1-3, XF1-2, XA1-3 (CZ, F.1.1) XM1-3 (CZ, F.2), X0, XC1-4, XD1-3, XF1, XA1-3(CZ, F.1.2)	XF1-2 (F.1.2),(CZ- TKP18)
C55/67	X0, XC1-4, XD1-3, XF1-2, XA1-3 (CZ, F.1.1), X0, XC1-4, XD1-3, XF1, XA1-3(CZ, F.1.2)	XF1-2 (F.1.2),(CZ- TKP18)
C60/75	X0, XC1-4, XD1-3, XF1-4, XA1-3 (CZ, F.1.1)	XF1-2 (F.1.2),(CZ- TKP18)

Nekonstrukční betony jako lože pro dlažby a obrubníky C16/20 n XF1, C20/25 n XF3, C25/30 n XF3, M25 XF3, M25 XF4, M30 XF3, M30 XF4	ČSN 73 6131:2010
--	------------------

beton pevnostní třídy	Stupně vlivu prostředí a technická specifikace:	
	ČSN EN 206+A2:2021	
LC 8/9	X0 D1,2	
LC 12/13	X0 D1,4	
LC 16/18	X0, D1,6	
LC 20/22	X0, XC1 D1,8	
LC 25/28	X0, XC1-2 D2,0	

určený pro: konstrukce pozemních, inženýrských a dopravních staveb

splňuje deklarované vlastnosti výrobku, splňující základní požadavky podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění a vyhlášky SÚJB č. 422/2016 Sb. a je za podmínek výše určeného použití bezpečný.

Na betonárně ZAPA beton a.s. Kačerov byla přijata opatření v úrovni dané postupy podle ČSN EN ISO 9001:2016, kterými se trvale zabezpečuje shoda všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky. Posouzení shody bylo provedeno podle § 6 (posouzení systému řízení výroby) nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění s použitím následujících dokladů:

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a v souladu s ČSN EN ISO/IEC 17050-1

- *Certifikát SŘV č. 238/C6/2025/886-292 ze dne 5.6.2025*
vydaný QUALIFORM, a.s., autorizovanou osobou č. 238, Mlaty 8, 642 00 Brno,
- *Stavební technické osvědčení č. STO-238/886-1c/2023 ze dne 19.2.2023*
vydané, QUALIFORM, a.s., autorizovanou osobou č. 238, Mlaty 8, 642 00 Brno
- *Certifikát SMK dle ČSN EN ISO 9001:2016 č. Q 886-9 platný do 24.6.2027*
vydaný QUALIFORM, a.s., akreditovaným certifikačním orgánem č. 3011, akreditovaným ČIA

V Praze, dne 1.7. 2025



.....
Ing. Viktor Slezák
ředitel divize beton