

č. 02/7506/14

Výrobek	Betonové stavební bloky z prostého betonu
Typové označení	Základní blok, poloviční blok
Zamýšlené použití	Pro stavbu rozebíratelných dělicích a opěrných zdí pro vnitřní a vnější použití ve stavbách a skládkách materiálu. Podmínky pro použití výrobků jsou uvedeny v technickém listu „Betonové bloky pro dělicí stěny“.
Výrobce	ZAPA beton a.s. Videňská 495, 142 01 Praha 4 IČO: 25 13 70 26 Betonárna: Hulín, Záhlinická 1284., 768 24 Hulín
Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností	2+
Oznámený subjekt	QUALIFORM, a.s., Rašínova 2, 602 00 Brno vydal Osvědčení o shodě řízení výroby č. 1544-CPR-0061 dne 5.5.2014

Vlastnosti uvedené v prohlášení:

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace
Beton	C 25/30 XF1	EN 15258:2009
Mezní pevnost v tahu a mez kluzu (oceli)	Výrobek je z prostého betonu a neobsahuje ocelovou výztuž	
Pevnost betonu v tlaku	$f_{ck} = 30,0 \text{ N/mm}^2$	
Rozměry	Základní blok (v = 600 mm, š = 800 mm, d = 1600 mm), Poloviční blok (v = 600 mm, š = 800 mm, d = 800 mm). Náčrty výrobku jsou uvedeny na nezkráceném CE štítku.	
Konstrukční zásady	viz technický list výrobku	
Trvanlivost (průsak dle EN 12390-8)	max. 50 mm	

Vlastnosti výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce. Výrobce použil metodu 1 označení CE (prohlášení geometrických údajů a materiálových vlastností).

Výrobek splňuje základní požadavek 3. c) dle Přílohy I nařízení EP č. 305/2011 z hlediska emise přírodních radionuklidů a vyhovuje podle Přílohy č. 10 vyhlášky SÚJB č. 307/2002 Sb. ve znění vyhlášky SÚJB č. 499/2005 Sb. i pro použití do stěn ve stavbách s obytnými nebo bytovými místnostmi.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Jménem výrobce:

V Hulíně, dne 21.6.2014

  
Vlastimil Hanáček  
ředitel oblasti Morava